Groupes électrogènes, de soudage et stations électriques



Groupes électrogènes résidentiels de secours - Gaz

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur GENERAC G-FORCE OHV
- Carburant : Gaz naturel ou GPL
- Régulation électronique
- Capot aluminium insonorisé
- Technologie électrique True Power™
- Commande à écran LCD numérique multilingue deux lignes Evolution™
- Indicateurs LED de statut système et d'intervalles de maintenance
- Raccordement souple pour conduite de gaz
- Standard de communication Wi-Fi
- Contrôle à distance en Wi-Fi gratuit par l'application Mobile Link™
- Garantie limitée de 5 an

GROUPES ÉLECTROGÈNES AUTOMATIQUES DE SECOURS

Compatible avec les inverseurs de source LTS (accessoire)

Types	Puis. maxi KVA	Tension Fréquence Volt	Marque modèle moteur	Cyl. cc	Refroi disse ment	Déma rrage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. À 7m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
GA10000	10	230 / 50	OHV	999	Air	Elec.	3,5 à 5,3	-	67	1218 x 638 x 732	176	-	FD 2100 A	6 239,0
GA13000	13	230 / 50	OHV	999	Air	Elec.	4,0 à 6,5	-	68	1218 x 638 x 732	193	-	FD 2101 A	7 172,0
Inverseur de source (LTS) pour GA10000 et GA13000 - 230V (1Ph+N), 50Hz, 70A													FD 2102 A	521,0
GA 20000	17	400 / 50	OHV	999	Air	Elec.	4,5 à 7,0	-	67	1218 x 638 x 732	220	-	FD 2103 A	9 144,0
Inverseur de source (LTS) pour GA20000 - 400V (3Ph+N), 50Hz, 45A													FD 2104 A	534,0



Pack batterie portable

La station d'énergie portable (PWB) est un système de stockage d'énergie par batterie, parfaitement adapté pour de nombreuses applications, fournissant une énergie fiable de la manière la plus rentable et la plus respectueuse de l'environnement. L'appareil peut être rechargé par prise sur le réseau principal, à partir d'un groupe électrogène ou d'un panneau solaire. La PWB garantit efficacité, maintenance simplifiée et faible impact environnemental. Le contrôle se fait en temps réel grâce à l'écran de surveillance.

CARACTÉRISTIQUES :

Batteries Li-ion LFP
Chargeur sans fil
Recharge solaire
Chargeur rapide inclus:1h à 80%
Connecteur pour mise en parallèle
Alimentation de secours EPS

Type	Puis. Maxi kWh	Tension Fréquence Volt	Puis. Sortie kW	Puis. charge kW	Temps de charge h	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Sortie prise V	Référence	Prix
PWB 1200	1,075	230 / 50	1,2	0,8	2	376 x 216 x 265	16	230/12/5	FD 2818 A	791,0
PWB 2400	2,15	230 / 50	2,4	1,8	2	496 x 266 x 350	30	230/12/5	FD 2819 A	1 290,0

Station électrique mobile mono et triphasée à batterie lithium 8.9 kWh



Courant triphasé mobile pour les chantiers, les événements et les applications professionnelles.
Avec le M-Powervolt, l'électricité est toujours et partout disponible.



Le bloc d'alimentation compact sur roues stocke 8,9 kWh d'énergie. La batterie portable peut être rechargée sur des prises de courant standard. Il alimente ensuite une grande variété d'appareils avec des prises 230V et 400V. Il est donc le compagnon idéal des professionnels de la construction, de l'artisanat, de l'événementiel, du cinéma, de la protection et du sauvetage.
Avec lui, à tout moment et où que vous soyez, vous êtes toujours prêt.
Silencieux, propre et sans entretien. Puissant courant domestique et triphasé. Coût de revient inférieur à celui des groupes électrogènes classiques.

- Temps de charge (estimatif) 5 h
- Charge rapide : durée recharge (estimatif) 2 h
- Dispositif de protection surtension
- Système de refroidissement passif
- Avertissements surchauffe et sous-température, état de charge, surcharge, réduction de puissance de sortie, arrêt d'urgence
- Degrés de protection IP65 (protection jet eau et poussière)
- Boîtier Alliage inoxydable et plastique.
- Humidité relative de l'air recommandée De 5 à 95%
- Système de déconnexion en cas de sur/sous tension, en cas de surchauffe ou sous température, déconnexion en cas de sur tension, sous tension
- Protection brevetée contre les surintensités, pour la surveillance de l'isolation
- Conformité RoHS, CE. Certification EN 62477-1, EN 62040-1, UN38.3

TYPE	Puis. Maxi kWh	Tension Fréquence Volt	Puis. Sortie kW	Puis. charge kW	Temps de charge h	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
Powervolt	8,9	400V / 230	13	4,4	2 à 5	944x357x596	80	3x230V CEE 16A	FD 2305 A	16 566,0



Groupe de soudage Série W - Essence

Groupes de soudage de 220 A disposant d'un réglage du courant à souder mécanique. Fiabilité, robustesse.

- Moteur : Honda.
- 1 cylindre vertical.
- Démarrage manuel.
- Capacité de réservoir : 6,1 litres.

Types	Type cour-rant	Puiss. maxi KW	Ten-sion Volt	Niv. Bruit à 7 m dB(A)	Auto-nome 75% COP	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
W220	Tri	5,5 tri /	400/	72	2,8 h	875x620	80	1x230V SCHUKO 16A	FD 1516 A	2 285,0
Accessoires : Kit de soudure série W									FD 1517 A	316,0
Kit brouette pour groupe de soudage									FD 1087 A	135,0