Compresseurs à pistons et à vis

Compresseurs thermiques

1 Compresseurs à moteur Thermique
- Entrainement poulie/courroie et direct
- Machine stationnaire




2 Compresseur à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte
- Entrainement poulie/courroie et direct
- Machine stationnaire



3 Compresseur à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte
- Entrainement poulie/courroie et direct
- Machine stationnaire



4 **5** Compresseurs à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte
- Bi-étagé
- Entraînement poulie/courroie
- Autonome : sécurité manque d'huile - mise au ralenti automatique



	Modèle	Réservoir litres	Débit réel m3/h	Puiss. Cv	Pression bar	Niveau sonore dB	Alimentation	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	4 THE 10M	10	15	4	10	80	essence	520x440x720	32	FD 2870 A	1 814,0
2	5 THE 20M	2X10	32	5.5	10	80	essence	750x700x950	81	FD 2871 A	2 486,0
3	5 THE 100M	100	24	5.5	10	NC	essence	1160x450x1000	88	FD 2872 A	2 062,0
4	9 THE 120L	120	44	9	12	NC	essence	1130x500x1050	150	FD 2873 A	5 140,0
5	9 THE 230L	230	44	9	12	NC	essence	1300x580x1140	180	FD 2874 A	5 825,0

Compresseur à vis sur réservoir avec sécheur

- Silencieux
- Ultra fiable, vitesse de rotation lente
- Rendement et refroidisseurs performants
- Un large choix de puissance et de débit
- Compresseur sur réservoir
- Sécheur



Modèle	Réservoir litres	Débit réel mini m^3/mn	Puiss. Cv	Pression bar	Niveau sonore dB	Alimentation V	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
ENCAP 5-10	500	0.67	7.5	5 à 10	65	400	1539x720x1616	290	FD 2875 A	6 535,0
ENCAP 7-10	500	1	10	5 à 10	70	400	2000x700x1700	405	FD 2876 A	8 219,0
ENCAP 11-10	500	1.6	15	5 à 10	66	400	2000x700x1700	419	FD 2877 A	8 644,0

Station compresseur à piston et à vis BOXAIR





1
- Compresseur à pistons insonorisé
- Cuve taille basse peinte 500L
- Sécheur frigorifique 3°C
- Filtre micronique
- Filtre submicronique, purge automatique
- Plug & Play
- Mobile et maniable
- Evolutif
- Silencieux
- Ultra fiable
- Vitesse de rotation lente

2
- Compresseur à vis
- Cuve taille basse peinte 500L
- Sécheur frigorifique 3°C
- Filtre micronique
- Filtre submicronique, purge automatique
- Plug & Play
- Mobile et maniable
- Evolutif
- Silencieux
- Ultra fiable
- Vitesse de rotation lente

GARANTIE 5 ANS ou 36 000 h

	Modèle	Réservoir litres	Débit réel m3/h	Puiss. Cv	Pression bar	Niveau sonore dB	Alimentation V	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	A piston	500	36	5.5	10	65	400	2355x840x1470	526	FD 2878 A	5 425,0
1	A piston	500	42	7.5	10	65	400	2355x840x1470	538	FD 2879 A	5 882,0
1	A piston	500	55	10	10	68	400	2355x840x1470	581	FD 2880 A	6 917,0
2	A vis	500	60	7.5	5 à 10	70	400	2355x840x1470	553	FD 2881 A	8 738,0
2	A vis	500	96	11	5 à 10	70	400	2355x840x1470	568	FD 2882 A	9 248,0
2	A vis	500	138	15	5 à 10	73	400	2355x840x1470	693	FD 2883 A	10 412,0