
Lisses

Réalisée en tube rectangulaire, feuillure ou en profil "Z" et comportant à chaque extrémité une patte d'accrochage soudée à trois points d'ancrage.
Cette patte est perforée pour la mise en place d'une goupille de sécurité.
Possibilité de régler les niveaux de stockage tous les 6,25 cm.
Capacités de charge maximales uniformément réparties par paire de lisses, calculées selon recommandations F.E.M. 10.2.02.
Les charges varient selon les conditions d'utilisation - nous consulter
Longueurs de lisses = longueurs utiles entre échelles



1
Lisses rectangulaires section 50 x 30 x 1,5 mm et 80 x 40 x 2 mm:

Ces lisses permettent le stockage de charges volumineuses reposant stablement sur la paire de lisses. Compatibles avec les platelages bois aggloméré ou mélaminé (à poser au-dessus des lisses et à bloquer grâce à des butées galvanisées optionnelles, nous consulter).



2
Lisses feuillure
section 45 x 36 x 10/10 mm et 65 x 36 x 1,2 mm:

Lisses avec une forme spécifique permettant l'intégration de platelages. Tous types de platelages sont compatibles.



3
Lisses «Z»
section 107 x 36 x 1,5 mm:


Lisses hauteur 107 mm, les plus robustes de la gamme. Elles autorisent les charges les plus importantes possibles par niveau, compatibles avec tous types de platelages.

	Désignations des lisses	Long. mm	Charge kg	Référence	Prix
1	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	1000	1004	GE 2120 A	17,9
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	1250	802	GE 2120 B	20,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	1500	556	GE 2120 C	21,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	1800	386	GE 2120 D	22,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	2000	312	GE 2120 E	23,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	2250	246	GE 2120 F	24,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	2500	200	GE 2120 G	26,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	2700	170	GE 2120 H	29,0
	Rectangulaire 50 x 30 x 15/10e	3000	138	GE 2120 I	30,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	1000	1500	GE 2122 A	24,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	1250	1500	GE 2122 B	27,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	1500	1500	GE 2122 C	29,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	1800	1500	GE 2122 D	32,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	2000	1500	GE 2122 E	34,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	2250	1188	GE 2122 F	37,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	2500	962	GE 2122 G	39,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	2700	826	GE 2122 H	43,0
	Rectangulaire 80 x 40 x 20/10e	3000	668	GE 2122 I	44,0
2	Feuillure 45 x 36 x 10/10e	1000	630	GE 2973 A	8,1
	Feuillure 45 x 36 x 10/10e	1250	533	GE 2973 B	9,5
	Feuillure 45 x 36 x 10/10e	1500	465	GE 2973 C	11,1
	Feuillure 45 x 36 x 10/10e	1800	384	GE 2973 D	12,9
	Feuillure 45 x 36 x 10/10e	2000	324	GE 2973 E	14,8
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	1000	1100	GE 2123 A	15,3
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	1250	914	GE 2123 B	16,2
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	1500	792	GE 2123 C	17,9
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	1800	683	GE 2123 D	18,8
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	2000	633	GE 2123 E	20,2
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	2250	565	GE 2123 F	22,0
	Feuillure 65 x 36 x 12/10e	2500	470	GE 2123 G	24,0
3	"Z" 107 x 36 x 15/10e	1000	1500	GE 2125 A	19,8
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	1250	1500	GE 2125 B	22,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	1500	1500	GE 2125 C	25,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	1800	1500	GE 2125 D	27,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	2000	1500	GE 2125 E	28,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	2250	1376	GE 2125 F	31,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	2500	1252	GE 2125 G	34,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	2700	1130	GE 2125 H	39,0
	"Z" 107 x 36 x 15/10e	3000	934	GE 2125 I	40,0

Platelage fil 5 mm électrozingué

Maille 50 x 100 mm pour lisses Z ou feuillures

Les platelages fil 5 mm répondent aux impératifs liés à l'équipement de sprinklers en entrepôt. Ils sont aussi idéals pour stocker les produits volumineux.





Charge kg	Long. mm	Prof. mm	Référence	Prix
189	1000	600	GG 2539 A	20,4
198	1000	800	GG 2540 A	28,0
123	1000	1000	GG 2541 A	25,0
236	1250	600	GG 2542 A	25,0
247	1250	800	GG 2543 A	34,0
154	1250	1000	GG 2544 A	42,0
284	1500	600	GG 2545 A	28,0
297	1500	800	GG 2546 A	38,0
185	1500	1000	GG 2547 A	47,0
284	1800	600	GG 2548 A	37,0
356	1800	800	GG 2549 A	50,0
222	1800	1000	GG 2550 A	61,0
378	2000	600	GG 2551 A	41,0
396	2000	800	GG 2552 A	56,0
247	2000	1000	GG 2553 A	68,0
425	2250	600	GG 2554 A	45,0
445	2250	800	GG 2555 A	62,0
278	2250	1000	GG 2556 A	76,0
473	2500	600	GG 2557 A	50,0
494	2500	800	GG 2558 A	68,0
309	2500	1000	GG 2559 A	84,0
425	2700	600	GG 2560 A	55,0
534	2700	800	GG 2561 A	75,0
333	2700	1000	GG 2562 A	92,0
567	3000	600	GG 2563 A	61,0
593	3000	800	GG 2564 A	84,0
370	3000	1000	GG 2565 A	102,0

Traverses de répartition

Répartissent les charges et réduisent la déformation des lisses. Obligatoires dans certaines configurations, elles sont préconisées pour établir une meilleure répartition des charges par niveau.



* Traverses de répartition obligatoires :
Pour lisses à partir d'une longueur de 2500 mm.

Pour niveaux à partir de 800 mm de profondeur et lisses rectangles avec platelages aggloméré.

Traverse de répartition pour lisses:	Prof. mm	Référence	Prix
feuillure et "Z"	400	GE 2310 A	2,2
feuillure et "Z"	500	GE 2310 B	2,5
feuillure et "Z"	600	GE 2310 C	3,0
feuillure et "Z"	700	GE 2310 D	3,5
feuillure et "Z"	800	GE 2310 E	4,0
feuillure et "Z"	1000	GE 2310 F	4,9
feuillure et "Z"	1200	GE 2310 G	6,5

Traverse de répartition pour lisses:	Prof. mm	Référence	Prix
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	400	GE 2311 A	4,4
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	500	GE 2311 B	4,8
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	600	GE 2311 C	5,1
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	700	GE 2311 D	5,5
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	800	GE 2311 E	5,9
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	1000	GE 2311 F	6,7
rectangulaire 50x30 et 60 x 30	1200	GE 2311 G	7,6
rectangulaire 80x40	400	GE 2312 A	4,4
rectangulaire 80x40	500	GE 2312 B	4,7
rectangulaire 80x40	600	GE 2312 C	5,0
rectangulaire 80x40	700	GE 2312 D	5,4
rectangulaire 80x40	800	GE 2312 E	5,7
rectangulaire 80x40	1000	GE 2312 F	6,5
rectangulaire 80x40	1200	GE 2312 G	7,6