Rayonnage à palettes Lourd




GG 2729 A	S/Dem.

Solution de stockage pour palettes et charges lourdes.
Possibilités de charge jusqu'à 4,5t par niveau.
Coloris standards : Échelles galvanisées, Lisses orange RAL 2004

A Longueur utile = longueur mentionnée.
B Longueur hors tout poteaux =
longueur utile + 160 mm pour élément départ
longueur utile + 80 mm pour élément suivant.
C Longueurs hors tout platine = hors tout poteaux + 80 mm.

Éléments suivant







Lisses (prix unitaire)

- Livrées avec goupilles de sécurité*

*Goupilles de sécurité : obligatoires sur l'EPSIRACK.

Tarif simplifié - Éléments départ et suivant

COMPOSANTS KITS 2 NIVEAUX

ÉLÉMENT DÉPART :
- 2 échelles avec platine
- 4 lisses rectangulaires
- 8 goupilles de sécurité
- 2 lots de fixation au sol
- Plaque de charges

ÉLÉMENT SUIVANT :
- 1 échelle
- 4 lisses rectangulaires
- 8 goupilles de sécurité
- 1 lot de fixation au sol

COMPOSANTS KITS XL 3 NIVEAUX

ÉLÉMENT DÉPART :
- 2 échelles avec platine
- 6 lisses rectangulaires
- 12 goupilles de sécurité
- 2 lots de fixation au sol
- Plaque de charge

ÉLÉMENT SUIVANT :
- 1 échelle
- 6 lisses rectangulaires
- 12 goupilles de sécurité
- 1 lot de fixation au sol


Sections mm	Long. mm	Charge kg	Nb. x l palette mm	Charge palette kg	Référence	Prix
70 x 50 x 1,5	1825	1986	2 x 800	800	GG 2496 A	35,0
90 x 50 x 1,5	1825	2632	2 x 800	1100	GG 2497 A	37,0
110 x 50 x 1,5	1825	4500	2 x 800	1500	GG 2498 A	40,0
70 x 50 x 1,5	2225	1678	2 x 1000	700	GG 2499 A	41,0
90 x 50 x 1,5	2225	2204	2 x 1000	900	GG 2500 A	44,0
110 x 50 x 1,5	2225	4250	2 x 1000	1500	GG 2501 A	47,0
70 x 50 x 1,5	2700	1226	3 x 800	400	GG 2502 A	48,0
90 x 50 x 1,5	2700	1858	3 x 800	500	GG 2503 A	51,0
110 x 50 x 1,5	2700	3062	3 x 800	1000	GG 2504 A	55,0
130 x 50 x 1,5	2700	4340	3 x 800	1200	GG 2505 A	59,0
150 x 50 x 1,5	2700	4500	3 x 800	1500	GG 2506 A	61,0
90 x 50 x 1,5	3300	1382	3 x 1000	400	GG 2507 A	61,0
110 x 50 x 1,5	3300	2106	3 x 1000	600	GG 2508 A	66,0
130 x 50 x 1,5	3300	2976	3 x 1000	900	GG 2509 A	70,0
150 x 50 x 1,5	3300	4090	3 x 1000	1300	GG 2510 A	75,0
110 x 50 x 1,5	3600	1794	4 x 800	400	GG 2511 A	71,0
130 x 50 x 1,5	3600	2526	4 x 800	600	GG 2512 A	76,0
150 x 50 x 1,5	3600	3464	4 x 800	800	GG 2513 A	81,0

Elément	Charge kg / niveau	Long. mm	Haut. mm	Prof. mm	Nb de niveaux	Référence	Prix
Départ	3062	2700	3000	1100	2	GG 2730 A	573,0
Suivant	3062	2700	3000	1100	2	GG 2731 A	369,0
Départ	3062	2700	4500	1100	2	GG 2732 A	709,0
Suivant	3062	2700	4500	1100	2	GG 2733 A	430,0
Départ	3062	2700	4000	1100	3	GG 2734 A	837,0
Suivant	3062	2700	4000	1100	3	GG 2735 A	550,0
Départ	3062	2700	6000	1100	3	GG 2736 A	1 021,0
Suivant	3062	2700	6000	1100	3	GG 2737 A	642,0



Butées arrières de palette

Nécessite deux lots de fixation par échelle.
Déport de la butée.



Long. mm	Dépassement mm	Coloris	Référence	Prix
1825	168	Orange	GG 2447 A	50,0
2225	168	Orange	GG 2448 A	52,0
2700	168	Orange	GG 2449 A	58,0
3300	168	Orange	GG 2450 A	64,0
3600	168	Orange	GG 2451 A	70,0

Échelles à boulonner - TYPE 175

- Montants 80 x 70 x 1,75 mm perforés au pas de 50 mm
- Traverses et diagonales en profils C 30 x 25 mm
- Platines tôle galvanisée 160 x 112 x 4 mm perforation Ø14 mm

Échelles à boulonner - TYPE 200

- Montants 80 x 70 x 2 mm perforés au pas de 50 mm
- Traverses et diagonales en profils C 30 x 25 mm
- Platines tôle galvanisée 160 x 112 x 4 mm perforation Ø14 mm

Modèle	Charge kg	Haut. mm	Prof. mm	Référence	Prix
Type 175	8300	3000	1100	GG 2439 A	133,0
Type 175	8300	3500	1100	GG 2440 A	158,0
Type 175	8300	4000	1100	GG 2441 A	168,0
Type 175	8300	4500	1100	GG 2442 A	194,0
Type 175	8300	5000	1100	GG 2443 A	203,0
Type 175	8300	5500	1100	GG 2444 A	226,0
Type 200	12000	3500	1100	GG 2486 A	182,0
Type 200	12000	4500	1100	GG 2488 A	226,0
Type 200	12000	5500	1100	GG 2490 A	272,0
Type 200	12000	6500	1100	GG 2492 A	318,0
Type 200	12000	7500	1100	GG 2494 A	360,0

Rayonnage à palette - Echelle 8300kg



Platelages fil 800 Kg

- Platelages avec 3 profils de renfort.
- Maille 50 x 100 mm
- Standard électrozingué. Sous réserve de disponibilité des platelages en stock
- Capacité : 800 kg uniformément répartis par panneau.
- Profondeur = profondeur de l'échelle.



Les platelages fil 5 mm répondent aux impératifs liés à l'équipement de sprinklers en entrepôt. Ils sont aussi idéals pour stocker les produits volumineux.

Charge kg	Long. mm	Prof. mm	Référence	Prix
800	880	1100	GG 2461 A	35,0
800	1090	1100	GG 2462 A	38,0