Cantilever super lourd et stockage à tiroirs

Cantilever super lourd



GF 2589 A | S/Dem.



GF 2579 A | S/Dem.

Stockeur à tiroirs - Charges longues

Les charges sont extraites du rayonnage au moyen d'une manivelle, pour permettre la prise et la dépose par pont roulant.

Caractéristiques

- La charge est supportée par au moins 2 bras porteurs.
- Les manivelles actionnent les bras porteurs par un mécanisme de renvoi d'angle.
- Chaque bras peut supporter une charge de 2.5 tonnes.
- Les charges stockées peuvent atteindre 30 mètres de long.

Avantages

- Optimalisation de l''espace: toutes les opérations étant effectuées par pont roulant, la distance entre stockeurs est réduite (pas de circulation chariot).
- Sécurité: accessibilité totale des références, permettant d'éviter tout risque lié à la manutention: tirer ou pousser les produits.
- Organisation rationnelle du stock: chaque niveau est rempli à 100 %. Possibilité de séparer les références au moyen de divisoirs.
- Réduction des temps d'exploitation: toutes les opérations sont effectuées par pont roulant.
- Ergonomie.

Exemples de définition

Charge admissible par bras	kg	1500	3000
Nombre de bras par niveau		2	2
Dimensions des niveaux : prof. utile	mm	500	500
h. utile	mm	300	300
Nombre de niveaux incl. galerie	mm	2x5	2x5
longueur totale du rayonnage	mm	5350	5500
Largeur totale du rayonnage	mm	1409	1469
Hauteur totale du rayonnage	mm	2645	2815
Hauteur du 1er niveau	mm	252	277
Hauteur du dernier niveau coulissant	mm	1881	2053
Hauteur de la galerie	mm	2345	2515

Pour les charges flexibles ou les chutes, sont prévus des cassettes qui peuvent être manutentionnées par pont roulant et être positionnées sur les stockeurs.

Cassette support

Charge admissible	kg	2800	4800
Dimensions : long. x larg.	mm	4000x555	4000x555
Hauteur intérieur	mm	295	295
Largeur intérieur	mm	485	485
Poids à vide	mm	169	197





5 niveaux

GG 2107 A | S/Dem.