Fûts, tonnelets, bacs de dosage



Fûts à ouverture totale

- Couvercle avec joint en caoutchouc
- Chimie et diverses industries
- Transport et stockage de matières solides dangereuses
- Scellables - Fermeture à levier en acier galvanisé
- UN-certifié pour produits solides
- Antichoc

Volume litres	Dimenisons extérieur Ø x H mm	Ø ouverture mm	Certification UN	Poids kg	Référence	Prix
30	312 x 512	255	1H2/X61/S	1,35	HB 1862 A	24,0
60	398 x 615	339	H12/X75/S	3,4	HB 1863 A	37,0
60	389 x 639	320,5	3H2/X75/S	2	HB 1864 A	32,0
120	495 x 793	445	1H12/X225/S	4,5	HB 1865 A	51,0
150	495 x 966	445	1H2/X278/S	5,2	HB 1866 A	55,0
220	590 x 974	490	1H2/X318/S	7,5	HB 1867 A	86,0

Tonnelet universel polyéthylène de 10 à 125 litres

Forme cylindrique verticale. Bonne visibilité du contenu grâce à la transparence. Très résistant et de qualité alimentaire. Sans robinets. Coloris blanc.



Robinet en option



Volume litres	Ø mm	Haut. mm	Ø Ouvert. mm	Nbre de Poignées	Référence	Prix
10	240	320	120	1 anse	HB 1097 A	26,0
15	300	350	120	1 anse	HB 1099 A	34,0
30	330	470	120	2	HB 1102 A	45,0
50	330	690	120	2	HB 1103 A	67,0
80	480	630	200	2	HB 1104 A	88,0
125	480	850	200	2	HB 1105 A	117,0
Robinet DN 10					HB 1230 A	9,0
Robinet DN 15					HB 1231 A	10,0

Bacs de dosage

- Les bacs de dosage sont disponibles en 7 tailles différentes allant de 60 à 1000 Litres.
- Ils sont rotomoulés en LLDPE naturel sans soudure.
- Très bonne résistance aux produits chimiques et sont conçus pour le contact alimentaire.
- Le bac de 60 Litres est équipé d'un couvercle à visser d'un diamètre de 165 mm. Les autres modèles sont équipés d'un couvercle à visser d'un ø 185 mm. Ces deux couvercles sont équipés d'un joint EPDM.
- Niveau de volume gradué sur le bac.
- Disponibles en coloris naturel.
- Équipés de 4 inserts permettant la fixation du bac, les bacs de dosage sont livrés aves des pattes d'ancrage pour un raccordement optimal.
- Garantissent une stabilité optimale.



Volume litres	Ø ext. mm	Haut. ext. mm	Ø d'ouvert. mm	Référence	Prix
60	445	595	132	HB 1773 A	174,0
100	465	840	152	HB 1774 A	196,0
200	560	1000	152	HB 1775 A	269,0
300	665	1000	152	HB 1776 A	336,0
500	800	1120	152	HB 1777 A	539,0
1000	1050	1430	152	HB 1779 A	944,0

Fûts standards à grande ouverture



2 Avec poignées

- Grande ouverture
- Équipés de bouchon avec joint caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- Conviennent pour produits alimentaires et produits chimiques
- Homologation UN
- Température maximum de remplissage : 80°C (fût ouvert)
- Avant de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- Empilage stable
- Marquage sur demande
- Coloris fût: blanc
- Coloris couvercle: rouge



1 Sans poignées

	Volume litres	Extérieur Ø mm	Haut. mm	Ouverture Ø mm	Poids kg	Référence	Prix
1	3,6	198	171	136	0,35	HB 1895 A	16,0
	6	198	263	136	0,42	HB 1896 A	21,0
	10	274	239	204	0,85	HB 1897 A	36,0
	15	274	328	204	0,97	HB 1898 A	42,0
	20	274	417	204	1,15	HB 1899 A	46,0
	26	316	424	204	1,19	HB 1900 A	52,0
2	42	410	418	282	2,36	HB 1901 A	75,0
	55	410	520	282	2,64	HB 1902 A	82,0
	68	410	632	282	2,95	HB 1903 A	88,0