Cuves grande capacité, cuves PFV

Cuves de stockage grande capacité Polyéthylène HD

Eau de pluie - Eau sale - Alimentaire

- Réservoir de grande capacité en polyéthylène alimentaire haute densité (PEHD) pour le stockage de l'eau.
- Utilisation professionnelle dans l'industrie, en horticulture, laveries... et pour la récupération des eaux de pluie.
- Matériau teinté dans la masse, opaque à la lumière, évitant la prolifération d'algues.
- Possibilité de raccordement en batterie.
- Gamme d'accessoires complémentaires. (voir page).
- Température d'utilisation : de -20°C à +30°C.
- Peut contenir des liquides jusqu'à une densité de 1,1 g/cm3.


1


2


3

	Volume litres	Dimensions L x l x h mm	Dôme d'inspection mm	Nb raccord remplissage	Nb raccord en sortie	Band. de renfort	Qualité	Poids kg	Référence	Prix
1	2 000	2010 x 720 x 1640	Ø 400	2"	1	oui	Alimentaire	130	HB 1412 A	1 150,0
2	3 000	2630 x 880 x 1650	500 x 400	2"	2	non	Non alim.	130	HB 1413 A	1 600,0
4	Acc. pour 2000 et 3000 l			Bride avec robinet à boule 1"					HB 1415 A	43,0
5	Acc. pour 2000 et 3000 l			Indicateur de niveau mécanique					HB 1416 A	30,0
6	Acc. pour 2000 et 3000 l			Raccord vissé pour raccorder une pompe immergée					HB 1417 A	43,0
7	Acc. pour 2000 et 3000 l			Raccord de liaison 2"					HB 1418 A	115,0
8	Acc. pour 2000 et 3000 l			Aspiration flottante					HB 1419 A	205,0
9	Acc. pour 2000 et 3000 l			Raccord bride 1"					HB 1424 A	20,0
10	Acc. pour 2000 et 3000 l			Raccord bride 2"					HB 1425 A	30,0
3	5 000	2390x1350x1980	Ø140	3"	-	oui	Non alim.	240	HB 1414 A	3 987,0
11	Acc. pour 2000, 3000, 5000 l			Event d'aération fileté 2"					HB 1966 A	15,0

Cuve de stockage 5 000 litres avec 3 raccords 2"
et 1 ouverture ø 140 mm, sans ouverture de sortie


4


5



6


7


11


8


9



10

Cuves Polyester fibre de verre rectangulaires

Eau - Nettoyage - Liquide chimique - Engrais liquide

- Matières employées : Polyester fibre de verre.
- Manipulable en charge : Non.
- Produits admissibles : Eau, autres nous consulter.
- Densité produit maxi admissible 1,1 kg/dm3.
- Plage de température d'utilisation -20°C à +40°C.
- Stockage Intérieur Extérieur.
- Transport avec cloisons anti-vague en option.
- Utilisation : Intérieur/Extérieur.





1 2 3



Contenance de 200 à 600 litres

- Cuve fond plat (à poser sur un sol plan).
- Bords renforcés autour de la cuve permettant une prise à mains nues (cuve vide).
- Couvercle vissant Ø 190 mm (couvercle Ø 360 mm à charnière en option, nous consulter).
- Cuve livrée sans orifice de vidange (voir accessoires).
- Pour une application transport, les cloisons antivagues en option sont impératives.

	Volume litres	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
	200	870 x 570 x 630	12	HB 1762 A	890,0
	400	1220 x 630 x 770	19	HB 1763 A	990,0
	600	1170 x 690 x 1100	30	HB 1764 A	1 190,0
1	Traversée de paroi PP filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat Ø 25 mm			HB 1829 A	16,0
1	Traversée de paroi PP filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat Ø 40 mm			HB 1830 A	17,0
1	Traversée de paroi PP filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat Ø 50 mm			HB 1831 A	19,0
2	Cadre piétement en acier galvanisé pour cuve PFV rectangulaire - 200 litres - 8 kg			HB 1769 A	189,0
2	Cadre piétement en acier galvanisé pour cuve PFV rectangulaire - 400 litres - 12 kg			HB 1770 A	229,0
2	Cadre piétement en acier galvanisé pour cuve PFV rectangulaire - 600 litres - 12 kg			HB 1771 A	229,0
3	Couvercle vissant de rechange: Ø 190 mm complet (embase + couver)			HB 1772 A	55,0