
Cuves coffre, cuves sur plateau

Cuves 600 à 2000 litres

Eau - Engrais liquide

- Forme coffre compacte, avec centre de gravité bas.
- Cuve 600 litres pouvant être directement fixée sur palette Europe.
- Cuve 2 000 litres prête à fixer sur plateau UNIMOG.
- Sorties latérales 2" taraudées sur version 2 000 litres uniquement.
- Possibilité de monter les brides en sortie de cuve sur version 2 000 litres.
- Bouchon 1"1/4 fileté pour vidange totale.
- Trou d'homme avec couvercle ø 380 mm monté sur charnière et manchette intérieure anti-vagues.
- Couvercle avec évent d'aération.
- Poignées de manutention.
- Pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule.
- Vidange en retrait 2" taraudée.
- Indicateur de niveau optique gravé dans la masse.

Vanne de vidange disponible en accessoire (voir page H 31)



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues



Uniquement sur version 2000 litres
Sortie latérale 2" filetée
(exemple présenté avec bride)


Cuve avec trou d'homme et vidange



1 2 3 4



Bouchon de vidange totale




Pied de fixation



Sortie avec mamelon PVC 2"

	Désignations	Dimensions L x l x h mm	DN	Pouce	Poids kg	Référence	Prix
	Cuve 600L	1200 x 900 x 900			35	HB 1399 A	750,0
	Cloison anti-vaques pour cuve 600 litres					HB 1934 A	490,0
	Cuve 1000L	1440 x 1300 x 1000			54	HB 1400 A	1 050,0
	Cloison anti-vaques pour cuve 1000 litres					HB 1935 A	510,0
	Cuve 2000L	1890 x 1340 x 1170			82	HB 1401 A	1 350,0
	Cloison anti-vaques pour cuve 2000 litres					HB 1936 A	730,0
	Mamelon réduit fileté PP 2" x 3/4"					HB 1402 A	12,0
1	Mamelon réduit fileté PP 2" x 1"					HB 1403 A	9,0
	Mamelon réduit fileté PP 2" x 1 1/2"					HB 1404 A	9,0
2	Mamelon double PP 2"					HB 1405 A	8,0
3	Bouchon PP fileté 2"					HB 1406 A	10,0
	Bride inox fileté pas gaz pour cuve 600 à 1000 litres		20	3/4"		HB 1407 A	120,0
	Bride inox fileté pas gaz pour cuve 600 à 1000 litres		25	1"		HB 1408 A	130,0
4	Bride inox fileté pas gaz pour cuve 600 à 1000 litres		32	1 1/4"		HB 1409 A	140,0
	Bride inox fileté pas gaz pour cuve 600 à 1000 litres		40	1 1/2"		HB 1410 A	140,0
	Bride inox fileté pas gaz pour cuve 2000 litres		50	2"		HB 1411 A	150,0
	Kit de montage pour bride inox pour cuve 600 à 2000 litres					HB 1933 A	29,0



Cloisons anti-vagues (1paire) pour cuves montées sur véhicule roulant à plus de 25 km/h.

Cuves PE sur plateau GMP 600 à 2000 litres

Excellent rapport qualité-prix

- Cuve PE coffre
- Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps
- Débit 130 l/min
- Pression maxi 3,5 bar
- Niveau sonore 100 dB
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Sangles d'arrimage cuve
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau) pour la version thermique uniquement
- Cloisons anti-vagues en option
- Tuyau, pomme-lance et support tournant (si besoin) pour dévidoir en option

Eau





Plateau équipé, passages de fourches avant


Passages et arrimage de sangle

Groupe moto-pompe thermique HONDA WX10 de série

Dévidoir manuel en aluminium peint

Passages de fourches latéral

Cloison anti-vague



1



2



3



6



4 5



7

	Volume litres	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
	600	1810 x 900 x 1000	135	HB 1716 A	3 360,0
	1 000	2040 x 1140 x 1100	160	HB 1717 A	3 827,0
	2 000	2490 x 1350 x 1270	212	HB 1718 A	4 560,0
1	Support tournant pour dévidoir simple			HB 1720 A	159,0
2	Groupe Motopompe électrique 12V, 38A débit25 l/min			HB 1723 A	419,0
3	Groupe Motopompe thermique ROBIN débit 270 l/min			HB 1724 A	999,0
4	Pomme-lance 60 cm avec raccord rapide			HB 1725 A	149,0
5	Pomme-lance réglable 60 à 160 cm avec raccord rapide			HB 1726 A	199,0
6	Tuyau 25 mètres en DN19			HB 1727 A	129,0
7	Tuyau 50 mètres en DN15			HB 1728 A	179,0