Stations de service gasoil Cube 1500 à 2500 litres

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341.
- Jauge de niveau à cadran.
- Témoin optique de fuite.
- Ouverture d'inspection DN150 avec couvercle vissant.
- Ouverture de remplissage 2'' et évent 2 ''.
- Support pistolet.
- Bandages de renfort acier galvanisé.
- Passage de fourches pour manutention à vide.
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230V.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.

Version Standard

4m de flexible de distribution DN19

Version Premium

Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN19.

- Filtre à eau et particules.
- Compteur mécanique 3 chiffres.

Version Outdoor

Capot de protection PE monté sur 2 ressorts à gaz. Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



Montage des cuves en série sur demande.



	Modèle	Volume litres	Débit l / mn	Dim. HT L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
	Standard Indoor	1 500	56	1200 x 1150 x 1740	165	HB 1793 A	3 053,0
	Standard Indoor	2 500	72	1200 x 1800 x 1740	220	HB 1794 A	3 453,0
	Standard Outdoor	1 000	56	1200 x 800 x 1800	150	HB 1795 A	3 200,0
	Standard Outdoor	1 500	56	1200 x 1150 x 1800	180	HB 1796 A	3 387,0
	Standard Outdoor	2 500	72	1200 x 1800 x 1800	235	HB 1797 A	3 787,0
	Premium Outdoor	1 000	56	1200 x 800 x 1800	170	HB 1798 A	4 000,0
	Premium Outdoor	1 500	56	1200 x 1150 x 1800	200	HB 1799 A	4 187,0
	Premium Outdoor	2 500	72	1200 x 1800 x 1800	255	HB 1800 A	4 587,0
1	Enrouleur gasoil avec 8 m de flexible pour modèles standard					HB 1801 A	809,0
2	Compteur mécanique 3 chiffrres pour modèles standard					HB 1802 A	345,0
3	Filtre complet à eau et particules pour modèles standard					HB 1803 A	220,0
	Eclairage LED pour capot PE pour modèles Outdoor					HB 1804 A	99,0
	Kit capot PE orange pour modèles Indoor					HB 1805 A	370,0
	Flexible de distribution de 6 m DN19 avec 2 raccords filetés 1"					HB 1736 A	30,0
	Flexible de distribution de 8 m DN19 avec 2 raccords filetés 1"					HB 1737 A	50,0
	Flexible de distribution de 10 m DN19 avec 2 raccords filetés 1"					HB 1738 A	70,0

1


2


3




1



2



3



4

Stations de service gasoil Cube 5000 litres

STATIONS GO CUBE

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341

-- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)

-- Témoin optique de fuite

--Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant

-- Ouverture de remplissage 2" et évent 2"

-- Support pistolet

-- 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide

-- 4 points de fixation pour l'ancrage au sol

-- Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure

- Équipement pompe selon 4 versions

-- Standard

-- Premium

-- Premium Plus

- Version Outdoor avec capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz
- Extension possible sur les versions 5000L.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

STATIONS GO CUBE STANDARD

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Raccord tournant coudé en sortie de pompe
- 4 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

-- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

STATIONS GO CUBE PREMIUM

5 000 l - La nouvelle dimension

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

-- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

STATIONS GO CUBE PREMIUM PLUS

Avec contrôle d'accès CMO 10

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Compteur digital CMO 10 avec contrôle d'accès
- Logiciel CM 10 avec kit lecteur cartes en option
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

-- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

	Modèle	Volume litres	Débit l / mn	Dim. HT L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Standard Indoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1740	191	HB 1916 A	4 653,0
2	Standard Outdoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1850	206	HB 1917 A	5 053,0
1	Premium Indoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1740	197	HB 1918 A	5 520,0
2	Premium Outdoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1850	212	HB 1919 A	5 920,0
1	Premium Plus Indoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1740	194	HB 1920 A	6 387,0
2	Premium Plus Outdoor	5 000	72	2400 x 1800 x 1850	209	HB 1921 A	6 787,0
	Extention	5 000	-	2400 x 1800 x 1740	186	HB 1922 A	4 520,0
	Kit capot orange pour modèles Indoor				10	HB 1923 A	430,0
4	Eclairage LED pour capot PE				0,5	HB 1924 A	99,0