Station service gasoil et accessoires pour cuve UNI

Station service gasoil Uni Platine



Station Service gasoil Uni PLATINE

- Cuve stockage UNI (1, 2 ou 3 cuves).
- Pompe électrique sur platine 230 V auto-amorçante avec pistolet automatique, support pistolet, compteur mécanique, 4 m de flexible de distribution et évent.
- Filtre en option.
- Autre longueur de flexible de distribution en option.
- Ensemble batterie livré non monté.
- Remplissage séparé des cuves au pistolet automatique.

Accessoires pour cuves UNI

Capot pour cuves UNI 1 000 litres
- Capot en polyéthylène avec serrure à clé individuelle.
- Structure en acier galvanisé.

Volume litres	Débit l / mn	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
2 x 1000	56	1 660 x 1 570 x 1 490	206	HB 1568 A	2 840,0
2 x 1500	56	2 010 x 1 570 x 2 020	330	HB 1569 A	4 160,0
3 x 1500	56	2 010 x 2 370 x 2 020	485	HB 1570 A	5 980,0
Accessoires : Bouchon noir pour cuve UNI				HB 1572 A	20,0

* Cuves en batterie

Accessoires pour cuves UNI

Pompes électriques centrifuges gasoil compacte et fiable. Fonctionnement manuel possible. Amorçage rapide par manette. Version 12V et 24V livrées avec 4 m de câble d'alimentation et pinces pour groupe.
Bonde filetée 2'' pour tous types de réservoirs communs.













1 • Pompe centrifuge compacte et fiable
- Fonctionnement manuel possible
- Amorçage rapide par manette
- 4 m de câble électrique et pinces croco pour les pompes 12 et 24 V, fiche murale pour la pompe 230 V
- Bonde de fixation filetée 2''
- Crépine grille inox
- Pistolet simple ou automatique
- 6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution

2 • Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- Pression maxi 1,3 bar
- Fusible de protection
- Crépine grille inox
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 6 m de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution

3 4 • Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Montée sur une platine permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs
- Débit 56 l/min
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Niveau sonore inférieur à 75 dB
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/- 1%
- Filtre grille en entrée de pompe
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
- Flexible de distribution : 4 m DN 19 ou 6m DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- Filtre à eau et particules 30 µm en option

Filtre à gasoil séparateur d'eau

- Fonction séparateur d'eau et filtration des particules.
- Le filtre doit être changé au stade de saturation (perte progressive de débit).

	Pompes électriques pour cuves UNI	Débit litres / mn	Référence	Prix
1	Pompe CENTRI 12 V avec pistolet simple, flexible et câble 4m	35	HB 1581 A	242,0
1	Pompe CENTRI 230 V avec pistolet simple, flexible et câble 4m	35	HB 1583 A	242,0
2	Pompe 12 V avec pistolet automatique	25	HB 1584 A	283,0
2	Pompe 230 V avec pistolet automatique	30	HB 1586 A	283,0
2	Pompe 12 V avec 4 m de câble électrique	45	HB 1740 A	283,0
2	Pompe 24 V avec 4 m de câble électrique	45	HB 1741 A	283,0
2	Pompe 230 V avec 2 m de câble électrique	56	HB 1742 A	283,0
3	Pompe silver	56	HB 1743 A	524,0
4	Pompe gold	100	HB 1744 A	829,0
	Flexible liaison de 2m, DN 25 (cuve pompe) avec raccord tournant et 2 raccords filetés		HB 1574 A	73,0
	Flexible liaison de 3m, DN 25 (cuve pompe) avec raccord tournant et 2 raccords filetés		HB 1575 A	83,0
	Flexible d'aspiration 3m, DN 25 PVC de 2 raccord sertis M 1" et raccord tournant MF 1"		HB 1576 A	94,0
	Flexible d'aspiration 2m, DN 25 PVC avec clapet anti-retour, crépine et 2 raccord sertis M 1"		HB 1577 A	83,0
	Accessoires : Cartouche filtre seule		HB 1579 A	58,0
5	Compteur digital K24 en polypropylène pour pompe CENTRI	7 à 120	HB 1914 A	167,0
6	Compteur digital K24 en aluminium pour cuve UNI PRO	7 à 120	HB 1915 A	178,0