Pompes électriques, vide-fûts et centrifuges

Pompes électriques de transfert de gasoil

Excellent rapport qualité - prix

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit 45 l/min pour les versions 12 et 24 V
- Débit 56 l/min pour la version 230 V
- Pression maxi 1,3 bar
- 4 m de câble électrique avec pinces croco pour les versions 12 et 24 V
- fusible de protection pour les versions 12 et 24 V
- 2 m de câble électrique avec fiche murale pour la version 230 V
- crépine grille inox
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 6 m de flexible en caoutchouc Dn 19 pour l'aspiration et la distribution



	Modèle	Débit l / mn	Poids kg	Référence	Prix
1	12 V avec 4 m de câble électrique	45	9,4	HB 1785 A	269,0
	24 V avec 4 m de câble électrique	45	9,4	HB 1786 A	269,0
2	230 V avec 2 m de câble électrique	56	12,7	HB 1787 A	269,0

Pompe Vide-fût à bec et Atex

1 Pompe Vide-fût à bec

- Pompe pour lubrifiants, solvants, produits chimiques non corrosifs et additifs
- Pompe en acier
- Débit par double action 0,30 l
- bonde de fixation filetée 2'' et 1''1/2
- tube d'aspiration télescopique en acier (de 0,45 à 0,86 m)
- bec verseur en acier diamètre 16 mm
- Levier de pompage en acier, longueur 315 mm avec poignée vinyl





2 Pompe vide-fût Atex

- Pompe pour gasoil, fioul, essence, lubrifiants, liquide de refroidissement, liquide anti-gel et huiles minérales
- Pompe en acier
- Débit par double action 0,25 l
- bonde de fixation filetée 2'' et m 64 x 4
- tube d'aspiration acier longueur 1,45 m
- crépine de pied
- bec verseur en acier avec crochet
- 1,5 m de flexible de distribution Dn 19 avec ressort anti-pincement

	Modèles	Débit litres / min	Poids kg	Référence	Prix
1	Acier	0,3	2	HB 1851 A	55,0
2	Atex	0,25	5	HB 1852 A	149,0

Pompe rotative Aluminium



- pour gasoil, kérosène, lubrifiants, huiles hydrauliques
- Pompe rotative en aluminium
- Débit 0,25 l par tour de manivelle
- bonde de fixation filetée 2'' avec vis de blocage
- tube d'aspiration 1 m (3 x 33 cm)
- bec de refoulement en col de cygne
- Pistolet manuel avec raccord tournant
- flexible de distribution Dn 25, longueur 2 m avec raccord serti m 1''

Modèles	Débit litres / min	Poids kg	Référence	Prix
Alu	0,25	3,5	HB 1853 A	139,0

Pompes centrifuges

Huile jusqu'à 200 cSt, acide borique, eau ammoniaquée, fertilisants, agents développement photo, acide acétique, acides de fruits, acide lactique, acide phosphorique, eau distillée, AdBlue, lave-glace, liquide de refroidissement.




- Pompe multi-fluide pratique avec son moteur amovible
- Moteur pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, 450 W
- 4 m de câble électrique avec fiche murale
- Variateur de débit
- Débit jusqu'à 150 l/min
- Compatible avec de nombreux produits chimiques (nous consulter)
- Canne d'aspiration 1 m pour les fûts, 1,2 m pour les cubitainers
- Kit de refoulement comprenant :
- 4 m de flexible de refoulement Dn 19 en PVc
- Pistolet simple en polypropylène et bec en acier inox
- Raccord cannelé Dn 19
- 2 colliers de serrage inox

Désignations	Débit litres / min	Poids kg	Référence	Prix
Moteur 230V	-	2,5	HB 1858 A	259,0
Canne d'aspiration Long 1000 mm + kit	100	3,5	HB 1859 A	279,0
Canne d'aspiration Long 1200 mm + kit	100	4	HB 1860 A	295,0


Cannes d'aspiration


Variateur de débit


Axe moteur pompe


Coupleur canne d'aspiration


Turbine d'aspiration