Soudeuses

Soudeuses par impulsion

Maniabilité, d'un faible encombrement, cette soudeuse de table par impulsion est conçue pour la fermeture et la confection de sachets plastiques. Avec les modèles équipés d'un couteau, il est facile, à partir d'un rouleau de gaine, de fabriquer un sachet aux dimensions souhaitées ou de couper, après soudure, l'excédent de film pour un résultat plus propre.

Certains modèles sont équipés également d'une minuterie pour le contrôle automatique du temps de soudure. Son fonctionnement est simple ; une pression sur le bras de soudure mobile déclenche la soudure, après refroidissement, il suffit de relever le bras pour dégager le sachet.

Soudeuse par impulsion - SEALKID

Modèle	Soudure L x l mm	Ep. film max mm	Alimentation V / W	Dim. Emball. L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
SEALKID 236	235 x 3	2 x 0,15	230 / 165	440 x 270 x 160	5	ID 1415 A	380,0
Plateau de travail						ID 1416 A	76,0
Dérouleur						ID 1417 A	84,0
SEALKID 321	320 x 3	2 x 0,15	230 / 280	530 x 270 x 210	7,2	ID 1418 A	445,0
Plateau de travail						ID 1419 A	95,0
Dérouleur						ID 1420 A	114,0
SEALKID 421	420 x 3	2 x 0,15	230 / 300	640 x 270 x 210	9	ID 1421 A	511,0
Plateau de travail						ID 1422 A	108,0
Dérouleur						ID 1423 A	158,0
SEALKID 621	620 x 3	2 x 0,15	230 / 400	840 x 270 x 210	11	ID 1424 A	782,0
Plateau de travail						ID 1425 A	146,0
Dérouleur						ID 1426 A	183,0



Soudeuse murale

Soudeuse murale (ou à fixer en bord de table) pour la fermeture des sacs et sachets plastiques. Elle est équipée d'une minuterie pour le contrôle automatique du temps de soudure : elle est d'utilisation très simple. Une fois le sac rempli, tenu à deux mains, il suffit de présenter la partie à souder entre les mâchoires de la soudeuse et de pousser sur la «bavette» pour refermer la barre et déclencher la soudure. Un voyant lumineux signale la fin du cycle, le sac soudé est libéré quand la pression sur la bavette est relâchée.

Support en option, prix sur demande.

Modèle	Soudure L x l mm	Ep. film max mm	Alimentation V/W	Emballage carton mm	Poids kg	Dim. Emball. L x l x H mm	Référence	Prix
255 PRA	240 x 2	2 x 0,15	220 / 250	335 x 270 x 270	6	335 x 270 x 270	ID 1020 A	696,0



Soudeuses par impulsion - MINI

La soudeuse de table par impulsion Mini est une machine "1er prix" sans système de coupe qui est destinée aux utilisations très ponctuelles. Cette machine ne dispose pas d'une barre de soudure amovible et son entretien n'est possible que par l'achat d'un kit complet de pièces de rechange (téflon, fil de soudure,caoutchouc). Elle convient à la fermeture des sachets en polyéthylène d'une épaisseur maximum de 100 microns pour des utilisations ponctuelles sur des petites quantités de sacs.
Elle n'est pas adaptée à une production industrielle ou à un usage répétitif.

	Modèle	Soudure L x l mm	Ep. film max mm	Alimentation V / W	Dim. Emball. L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	MINI 200	200 x 2	2 x 0,1	230 / 350	350 x 190 x 100	3	ID 1428 A	225,0
1	MINI 200 + coupeur	200 x 2	2 x 0,1	230 / 350	350 x 190 x 100	3	ID 1429 A	317,0
2	Plateau de travail						ID 1430 A	76,0
3	Dérouleur						ID 1431 A	84,0
1	MINI 300	300 x 3	2 x 0,1	230 / 500	490 x 200 x 120	4,5	ID 1432 A	317,0
1	MINI 300 + coupeur	300 x 3	2 x 0,1	230 / 500	490 x 200 x 120	4,5	ID 1433 A	426,0
2	Plateau de travail						ID 1434 A	95,0
3	Dérouleur						ID 1435 A	114,0
1	MINI 400	400 x 3	2 x 0,1	230 / 750	590 x 200 x 120	6,3	ID 1436 A	387,0
1	MINI 400 + coupeur	400 x 3	2 x 0,1	230 / 750	590 x 200 x 120	6,3	ID 1437 A	504,0
2	Plateau de travail						ID 1438 A	108,0
3	Dérouleur						ID 1439 A	131,0



Soudeuse de table industrielle à impulsion

Une soudeuse à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant disponible en trois longueurs de soudure 420, 620 et 1020 mm.
Pour chacune des longueurs une version peinte (ISM) ou inox (ISMS) pour les milieux humides ou difficiles.
Le panneau de commande numérique vous permet de régler très facilement le temps de soudure et le temps de refroidissement.
Grâce à ses barres de soudure bi-active (fil de résistance sur chacune des barres) de 5 mm de largeur et des tendeurs de fil à chaque extrémité,

la gamme est capable de souder des films PE et PPjusqu'à des épaisseurs de 2 x 200 microns.
Le démarrage du cycle se fait par une simple pression sur la pédale électrique.
Cette soudeuse se distingue par sa qualité de soudure, son fable encombrement et sa capacité à travailler en continue avec une utilisation intensive.

Modèles	Finition	Soudure L x l mm	Ep. film max mm	Alimentation V / W	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
ISM 420	Peint	420 x 5	2 x 0,2	230 / 950	507 x 384 x 213	17	IB 1175 A	2 611,0
ISMS 420	Inox	420 x 5	2 x 0,2	230 / 950	507 x 384 x 213	17	IB 1176 A	4 302,0
ISM 620	Peint	620 x 5	2 x 0,2	230 / 1500	707 x 384 x 213	23	IB 1177 A	3 163,0
ISMS 620	Inox	620 x 5	2 x 0,2	230 / 1500	707 x 384 x 213	23	IB 1178 A	4 900,0
ISM 1020	Peint	1020 x 5	2 x 0,2	230 / 1100	1107 x 384 x 213	26	IB 1179 A	4 011,0
ISMS 1020	Inox	1020 x 5	2 x 0,2	230 / 1100	1107 x 384 x 213	26	IB 1180 A	6 361,0



Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP