Robots à banderoler

Robots de banderolage semi-automatiques avancés

Ue machine de banderolage mobile adaptée à chaque forme, dimensions et poids de palettes avec film étirable.
Il est équipé d'un panneau de contrôle qui permet, de manière très simple et fonctionelle, la gestión des programmes et la configuration des paramètres d'emballage.

Nouveau Panneau de Contrôle

BeeWrap a été équipé d'un nouveau panneau de contrôle pour poursuivre le même « family feeling » avec le dernier produit de la gamme de banderolage: OneWrap.
Le nouveau design moderne du panneau de contrôle offre d'un coup d'œil le contrôle complet des paramètres du cycle d'emballage.
Il est posible d'enregistrer jusqu'à 10 programmes différents pour éviter les erreurs humaines et gagner du temps.
En outre, le panneau de contrôle peut être verrouillé en améliorant les normes de sécurité.

Le panneau de contrôle est divisé en 4 zones principales

1.mode de travail pour définir le mode de banderolage individuel ou double
2.réglage des paramètres
3.section interactive pour obtenir des messages, pour donner des entrées et pour gérer certaines fonctionnalités manuelles
4.section de puissance équipé des touches de dèmarrage – arrêt – homing, interrupteur d'alimentation et arrêt d'urgence

Caractéristiques Clés


- Hauteur des palettes : jusqu'à 2100 mm ou 2600 mm
- Adapté à palettes grandes et rondes
- Espace de travail libre nécessaire : 1150 mm + dimensions de la palette.
- Capteurs de sécurité sur pare-choc
- Signal de fonctionnement lumineux et acoustique de sécurité
- 2 x 12V batterie au plomb avec chargeur de batterie incorporé
- Guidon pour faciliter le movement motorisé du robot
- Roue de détection réglable en hauteur
- Accès aux chariots élévateurs arrière
- Colonne inclinable pour faciliter l'expédition et le déplacement
- Panneau de contrôle avancé: jusqu'à 10 programmes enregistrables
- Chariot porte bobine avec frein (mécanique ou électromagnétique) ou de pré-étirage motorisé (240%)
- Photocelle pour la détection de la hauteur des palettes
- Jusqu'à 300 palettes sans recharge*

* Conditions de Test : colonne standard 2100 mm + batteries au plomb + dimensions de la palette mm 800 x 1200 x 1500 (h) + cycle haut & bas + 2 enveloppements en haut + 2 enveloppements en bas + tension du film 10daN

Options

- Batteries au gel
- Photocellule pour la détection du film noir ou produits colorés
- Contrôle à distance
- Système de découpe de film (seulement sur le chariot porte bobine LP)
- Double roue de détection

Surface de travaille nécessaire pour filmer une palette.







Modèle	Hauteur colonne mm	Batteries V / Ah	Ø roue détection mm	Référence	Prix
WR100-M Frein mécanique	2100	24 / 100	390	IB 1166 A	9 438,0
WR100-PS Pré étirage motorisé si >40 palettes/jour	2100	24 / 100	390	IB 1168 A	13 331,0