## Banderoleuses semi-automatiques ProWrap

- Plateau de diamètre 1500 mm, 1650 mm ou plateau évidé pour chargement par transpalette
- Hauteur par rapport au sol : 75 mm
- Hauteur maxi de la palette : 2 285 ou 2415 mm selon modèle
- Poids maximum de la palette : 2400 kg
- Nouveau châssis robustesse accrue
- Le plateau tournant a une ouverture frontale et arrière, ce qui lui permet d'être chargé et transporté par un chariot élévateur. Le chariot porte-bobine est actionné par des courroies, la tension du film se fait par manuellement directement sur le chariot porte bobine de type M
- Cycle de travail manuel et automatique
- montée seule
- monte et baisse
- montée/arrêt pour pose de coiffe/descente
- 10 programmes de banderolage
- Réglages possibles : Vitesse du plateau, vitesse de montée et descente, tension du film
- Démarrage lent, arrêt plateau indexé,
- Cellule photo-électrique pour détection automatique de la hauteur palette.
- Colonne montée sur charnières pour faciliter sa mise en place
- Manuel d'utilisation avec la liste des pièces détachées
- Alimentation standard : 220 volts, mono




1




2

| | Modèle | Capacité kg | Haut. palette mm | Ø plateau mm | Alimentation V | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L15M | 2400 | 2285 | 1500 | 220 mono | IB 1151 A | 4 988,0 |
| | | | Rampe d'accès | | | IB 1154 A | 406,0 |
| 2 | Plateau évidé | 2400 | 2285 | 1500 | 220 mono | IB 1156 A | 7 355,0 |
| 1 | L16M | 2400 | 2415 | 1650 | 220 mono | IB 1191 A | 5 188,0 |
| | | | Rampe d'accès | | | IB 1192 A | 531,0 |

## Banderoleuses semi-automatique ProWrap

**Cycle de travail manuel et automatique avec 3 programmes de banderolage :**

- 1: Montée simple du chariot (demi cycle).
- 2 : Montée et descente (cycle complet).
- 3 : Montée et descente avec arrêt pour pose de coiffe.

**Variateur de fréquence pour un contrôle du plateau :**

- Au démarrage : soft Start.
- A la fin du cycle : Arrêt fixe.
- Variateur de vitesse pour régler la vitesse du chariot (= régler le recouvrement entre les couches).
- Réglage indépendant du nombre de tours au pied de palette et à la partie supérieure de la charge.
- Photocellule électrique pour détection hauteur palette.

Toutes les machines sont motorisées par une chaine.
Les châssis ont une hauteur de 75 mm du sol.
Diamètre du plateau en standard : 1650 mm

**Possibilité de déplacer la machine avec un élévateur aussi bien par le devant que par l'arrière.**

- Attaches pour les rampes sur trois côtés.
- Démarrage « soft » avec réglage de la vitesse du plateau.




D'autres versions existent, merci de nous consulter.

| Modèle | Capacité kg | Haut. palette mm | Ø plateau mm | Alimentation V | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frein mécanique | 2000 | 2100 | 1650 | 220 mono | IB 1157 A | 10 188,0 |
| | | Rampe d'accès | | | IB 1160 A | 531,0 |