Machines à cercler, tendeurs

Machines à cercler



1

- Pour feuillard PP
- Cerclage de colis de toute forme
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Opération de cerclage très aisée
- Pieds montées sur roulettes avec frein
- Mise en veille automatique réglable
- Ligaturage par thermo-soudure à 280 °
- Réglage de chauffe par commutateur
- Avance du feuillard programmable ou manuelle
- Sectionner CE pour Marche/Arrêt



2

- Cerclage de colis de toute forme
- Introduction automatique du feuillard
- Réglage de tension par potentiomètre
- Ligaturage par thermo-soudure à 280 °
- Mécanisme graissé à vie
- Arche Standard 850 x 600 mm
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Éjecteur de feuillard
- Détecteur automatique de cerclage
- Feuillard PP
- Tables de travail équipées de rouleaux
- Commande de cerclage par bouton poussoir sur console
- Détecteur sur table de travail ou par commande au pied
- Cellule de détection pour cerclage automatique des colis



3

- Pour feuillard PP ou Papier, Feuillard imprimé Gutenstrap®
- 60 à 65 cerclages/minute
- Réglage de tension électronique
- Éjecteur de feuillard en cas d'absence de colis
- Introduction automatique de feuillard dans le magasin
- Remplissage automatique de l'arche
- Panneau de commande réversible
- Machine pourvue de 4 roulettes dont 2 avec freins

	Pour feuillard PP mm	Tension serrage kg	Vitesse sec	Soudure par lame chauffante	Ø int. bobine mm	Ø ext. bobine mm	Dim HT L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
1	6-16	15-45	3	oui	150	406	902 x 586 x 760	-	ID 1731 A	929,0
2	9-12	7-70	2	oui	150	406	1430 x 620 x 1540	-	ID 1732 A	3 733,0
3	5-16	1-45	0.92	oui	150	406	840 x 650 x 1405	-	ID 1733 A	6 250,0



Tendeurs à batterie cerclage feuillard plastique

- Compact et léger (poids inférieur à 3.5kg avec batterie)
- Durée de vie plus longue assurée grâce à son moteur BRUSHLESS
- Haute capacité rechargeable grâce à sa batterie Lithium 18V 4.0Ah
- Chargeur BOSH avec une durée de charge de 30mn
- L'utilisation manuelle permet un mode automatique de soudage par friction et un découpage efficace
- Design du rouleau arrière unique afin d'éviter les rayures ou usures occasionnées par le cerclage
- Possibilité d'ajuster la largeur du feuillard

Pour feuillard PP PET mm	Epaisseur feuillard mm	Tension serrage kg	Nbr cycle avec charge	Batterie V / Ah	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
9 à 13	0,45 à 0,85	15 à 120	780	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1395 A	2 265,0
12 à 16	0,65 à 1,27	10 à 250	520	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1396 A	2 265,0
16 à 19	0,70 à 1,27	40 à 400	520	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1397 A	2 265,0

Tendeur sertisseur électrique sans chape

Pour feuillard polypropylène de 9 mm à 16 mm. Pour utilisation occasionnelle. Cet appareil tend manuellement le0 feuillard avant de la souder par friction-fusion et de le couper automatiquement. Léger, maniable, il est utilisable par tous pour cercler rapidement les petits colis.

A voir page 116 pour feuillard polypropylène pour machine.

Pour feuillard PP mm	Epaisseur feuillard mm	Tension serrage kg	Efficacité soudage	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
9 à 16	0,55 à 1	20 à 100	85+/-5%	250 x 103 x 140	2,8	ID 1362 A	699,0





Tendeurs à air comprimé cerclage feuillard plastique

Cette cercleuse à air comprimé est idéale pour une largeur de feuillard plastique de 12 à 19 mm. Elle est compact est légère. Le temps de soudage est ajustable selon les caractéristiques du feuillard. La tension manuelle est faible ce qui lui permet d'avoir un usage intensif. Le processus de soudage et de découpe se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de joint métallique. Le système de sécurité intégré permet un positionnement correct du feuillard. Il est possible de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps.

Pour feuillard PP PE mm	Epaisseur feuillard PP / PE mm	Tension serrage kg	Pression de l'air bar	Efficacité soudage	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
16 / 12-16	0,75-1,27 / 0,55-1,27	20-180 / 60-350	6/7	85+5%	356 x 127 x 127	4,3	ID 1398 A	1 772,0
16 & 19	0,75-1,27 / 0,65-1,27	20-130 / 60-380	6/7	85+5%	356 x 127 x 127	4,3	ID 1399 A	1 772,0