Balances compactes

Balances compactes portées 3, 6, 15 et 30 kg



- Affichage LCD bleu rétro-éclairé de 18 mm.
- Protection IP56.
- Largeur plateau inox (AISI 304) amovible de 300 x 230 mm.
- Température d'utilisation de + 10° à + 40° C.
- Préconisée en ambiance sèche.
- Très réactive à la montée et à la descente de poids.

FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage.
- Comptage.
- Totalisation des pesées.
- Calibration externe.

Précision g	Portée Kg	Dim. L x lx H mm	Dim Plateau inox L x l mm	Alimentation + Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
0,1	3	340 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1728 A	248,0
0,2	6	340 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1728 B	248,0
0,5	15	340 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1728 C	248,0
1	30	340 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1728 D	248,0

Balances compactes portées 3 à 30 kg



- Tout inox, IP 67.
- Plateau inox (AISI 304) amovible de 250 x 197 mm.
- Température d'utilisation + 10° à + 40° C.
- Lecture immédiate à la montée et à la descente du poids.
- Affichage LCD rétro-éclairé bleu H : 20 mm.

FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare.
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence comptage.
- Totalisation des pièces comptées.
- Pesage en %
- Totalisation des pesées.
- Fonction HOLD (stabilisation de la pesée).
- Date et heure.

EN OPTIONS

- Sortie RS232 pour PC ou Imprimante.
- Logiciel Virtual Key pour le transfert des données (sur EXCEL, WORD, ...).

Précision g	Portée Kg	Dim. L x l x H mm	Dim Plateau inox L x l mm	Alimentation + Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
0,2	3	291 x 398 x 98	250 x 197	230 + 6 / 5	4,3	IE 1758 A	271,0
0,5	6	291 x 398 x 98	250 x 197	230 + 6 / 5	4,3	IE 1727 A	271,0
1	15	291 x 398 x 98	250 x 197	230 + 6 / 5	4,3	IE 1727 B	271,0
2	30	291 x 398 x 98	250 x 197	230 + 6 / 5	4,3	IE 1727 C	271,0

Balances peseuses compteuses autonomes



- Temps de stabilité <1 secondes.
- Poids min. en comptage 1/2 échelon.
- Calibration AUTOCAL externe.
- Unités de pesée g (Kg), lb, oz/lb.
- Sortie interface RS 232C.
- Humidité 99%.
- Protection étanchéité IP-56.
- Température d'utilisation +10° à +40°C.
- Finition Inox 304 & Socle ABS rigide.
- Alimentation 230V/50/60HZz - 11V AC.
- Batterie "autonomie" (à pleine charge) 70h sans rétro-eclairage.
- 30h sans rétro-éclairage Poids net 4kg.

FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Comptage de pièces
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par introduction directe du poids de référence
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées.
- Clavier numérique pour la tabulation directe des poids de référence.

Précision g	Portée Kg	Dim. L x lx H mm	Dim Plateau inox L x l mm	Alimentation + Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
0,05	3	300 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1729 A	287,0
0,1	6	300 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1729 B	287,0
0,2	15	300 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1729 C	287,0
0,5	30	300 x 320 x 120	300 x 230	230 + 6 / 4,5	4	IE 1729 D	287,0

Balances autonomes de grande précision



PLATEAU

- Plateau inox amovible.
- Ø 116 mm de 150g à 1200g.
- 124 x 144 mm portée 3000g.

PROTECTION

- Carter ABS IP44.

UTILISATION

- De 0° à +40°C.

AFFICHAGE

- Affichage LCD bleue rétro-éclairé de 26 mm.
- Taille réelle (mm).

ALIMENTATION

- 230V / 50/60HZ, AC adaptateur 9V DC 700Ma.

BATTERIE

- 6V 1.2/Ah, autonomie de 30 à 70h selon l'utilisation ou non du rétro-éclairage.

DIMENSIONS

- Temps de stabilité <1 secondes
- Poids min. en comptage 1/2 échelon
- Calibration AUTOCAL externe
- Unités de pesée g, ct, lb, oz, GN
- Protection étanchéité IP-44
- Température d'utilisation +10° à +40°C
- Finition Inox 304 & Socle ABS rigide
- Alimentation 230V / 50 - 12V DC / 800Ma
- Batterie "autonomie"(à pleine charge) 70h sans rétro-éclairage
- 30h avec rétro-éclairage
- Poids net 2,3kg.

FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage automatique.
- Tarage jusqu'à 150% de la portée.
- Comptage par échantillonnage.
- Totalisation des pesées et/ou des pièces comptées.
- Pesage en %.
- Contrôle +/-
- Sortie RS232-USB pour PC, imprimante.

Précision g	Portée g	Dim. L x lx H mm	Dim Plateau inox mm	Alimentation + Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
0,005	150	248 x 200 x 74	Ø 116	230 + 6 / 1,2	2,3	IE 1759 A	248,0
0,01	600	248 x 200 x 74	Ø 116	230 + 6 / 1,2	2,3	IE 1759 B	248,0
0.02	1500	248 x 200 x 74	144x124	230 + 6 / 1,2	2.3	IE 1759 C	248,0
0,1	3000	248 x 200 x 74	144x124	230 + 6 / 1,2	2,3	IE 1759 D	248,0