Structures modulaires et abris fumeur

Bâtiment métallique industriel démontable – Master

Cette gamme, 100% acier couverture et bardage présente la qualité d'un bâtiment traditionnel avec la flexibilité d'une structure démontable.

Cette solution de bâtiment industriel démontable longue durée obéit aux règles de la construction et présente toutes les garanties de sécurité et de fiabilité. Son excellente isolation thermique optimise l'efficience énergétique du bâtiment métallique et vous permet d'économiser sur votre facture de chauffage. Nous prenons en charge à partir de votre cahier des charges la conception, la réalisation, le montage et l'aménagement. Ce bâtiment métallique, livré clé en mains, peut être installé sur votre terrain sans fondation, ni travaux lourds (suite étude de sol).





JD 1678 A | S/Dem.

Structure temporaire – Extend

Cette structure temporaire répond point par point à vos enjeux de flexibilité et de sécurité des personnes et des biens stockés. Construit selon les règles de la construction et certifié Neige & Vent, ce bâtiment démontable résiste durablement aux tempêtes et aux conditions climatiques les plus dures. Plus fiable que des chapiteaux de stockage, ce type de structure temporaire est une solution économique et ultra-rapide. Elle répond particulièrement à vos besoins de stockage temporaire. Toute une gamme d'équipements vous permet d'adapter votre construction temporaire à votre besoin.





JD 1680 A | S/Dem.

Abri fumeur classique



JD 1645 A | S/Dem

Abri fumeur aluminium

- Structure

Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.

- Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-uv.



Dim. L x P mm	Dim. Haut facade / arrière mm	Tube alu anodisé Ø mm	Bardage polycarbonate épai mm	Référence	Prix
2526 x 1861	2278 / 2100	50	10	JD 1644 A	2 137,0

Abri fumeur avec chéneau

Modèle exposé

- Dimensions 3 x 3m.
- Hauteur de passage 2m20 hauteur totale 2m50
- Montant en tube carré de 100 x 100 galvanisé avec peinture époxy gris anthracite
- Bardage 3 côtés structure aluminium avec polycarbonate de 10 mm
- Descente d'eau dans les poteaux

Autres dimensions nous consulter.



JD 1646 A | 3000,0