Bâtiment modulaire Maline avec un étage

Bâtiment intérieur "MALINE"©




Avant montage des panneaux





Désignations	Nombre de face pleine / semi vitrée	Dim. Lxl m	Haut. m	Référence	Prix *
Bâtiment avec escalier	2 / 2	4 x 4	5,64	JD 6766 A	19 955,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	5 x 4	5,64	JD 6767 A	21 821,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	5x 5	5,64	JD 6768 A	25 079,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	6 x 5	5,64	JD 6769 A	25 999,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	6 x 6	5,64	JD 6770 A	28 244,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	9 x 6	5,64	JD 6771 A	35 315,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	12 x 6	5,64	JD 6772 A	42 068,0
Bâtiment avec escalier	2 / 2	12 x 9	5,64	JD 6773 A	51 509,0
Luminaire dalle LED encastré 600x600 mm		Montage compris		JD 1700 A	64,0
Interrupteur		Montage compris		JD 1703 A	49,0
Prise de courant 10/16 A 2 P+T		Montage compris		JD 1704 A	82,0
Prise téléphone		Montage compris		JD 1705 A	96,0
Convecteur chauffage 1000 W		Montage compris		JD 1706 A	174,0
Convecteur chauffage 2000 W		Montage compris		JD 1707 A	208,0
Coffret avec disjoncteur différentiel 30 mA + 3 DPN		Montage compris		JD 1708 A	575,0
Prise informatique		Montage compris		JD 1709 A	96,0

*Les prix peuvent varier suivant la disposition intérieure

Le bâtiment modulaire Maline est une solution industrielle conçue pour créer des espaces fonctionnels en partie basse et en étage, au cœur des zones de production. Il repose sur une structure autoportante de type plateforme avec escalier et palier sécurisé. L'ensemble est habillé avec les cloisons Maline, système breveté garantissant robustesse, modularité et rapidité d'installation.

Une conception optimiséeLa structure sur plateforme permet :
- Une optimisation de l'espace disponible
- La création d'espaces fermés sur deux niveaux
- Une installation rapide sans interruption d'exploitation
- Une solution évolutive et durable

Caractéristiques techniques :

- Plateforme avec montants carrés 120x120x3 mm, finition peinture époxy
- Lisses profil C galvanisé
- Conception conforme aux EUROCODES
- Structure aluminium laqué blanc
- Panneaux sandwich 16 mm double parement PVC
- Panneaux modulables et interchangeables sans démontage du plafond ni du faisceau électrique
- Vitrage sécurité 6 mm
- Bloc-porte aluminium vitré avec serrure à canon européen (3 clés)
- 2 faces pleine et 2 faces semi vitrées
- Faux plafond isolé en laine de verre

Fabrication sur mesure

Électrification possible à tout moment, même après installation complète du bâtiment.

Système BREVETÉ