## Coffre-fort de sécurité - HES



Qualité et sécurité s'allient à un prix très attractif. Répond aux besoins essentiels de protection. Fiabilité incontestée tout en respectant votre budget. Idéal pour ceux qui recherchent une solution sécurisée sans compromis, la gamme Essential se distingue par la robustesse de ses coffres forts, signés par la renommée Hartmann Tresore, garantissant la protection de vos biens les plus précieux à un excellent rapport qualité-prix.

- Blindage de la porte : jusqu'à 6 mm (selon modèle).
- Blindage corps : jusqu'à 3mm (selon modèle).
- Jusqu'à 6 pênes de condamnation.
- Serrure électronique avec clé de secours (HES10 disponible uniquement avec clé).
- Trous de scellement de HES 10 à HES 50 : 2 dans le dos, 2 à la base.
- Trous de scellement HES 90 à HES 140 : 2 à la base.

| Dim. Extérieures H x L x P mm | Dim. intérieures H x L x P mm | Nbre de tablettes | Poids Kg | Vol. litres | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 310 x 250 | 197 x 307 x 200 | 0 | 6 | 12 | JH 1234 A | 131,0 |
| 250 x 350 x 270 | 247 x 347 x 309 | 1 | 9.2 | 18 | JH 1235 A | 181,0 |
| 195 x 427 x 309 | 192 x 427 x 309 | 0 | 9.5 | 25 | JH 1236 A | 201,0 |
| 280 x 430 x 370 | 268 x 426 x 304 | 1 | 18 | 34 | JH 1237 A | 242,0 |
| 660 x 457 x 432 | 629 x 424 x 344 | 2 | 60 | 91 | JH 1238 A | 764,0 |
| 762 x 508 x 508 | 730 x 470 x 415 | 2 | 83 | 140 | JH 1239 A | 939,0 |

## Coffres-forts à poser

**Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S1.**
**Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.**

- Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10e en acier.
- Ouverture à 90 °.
- Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base), finition peinture Epoxy (poudre), cuite au four à 180°, coloris noir BAL 9005.

| Nbre de tabettes | Dim. Ext. H x L x P mm | Dim. Int. H x L x P mm | Capacité litres | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 x 350 x 250 | 214 x 344 x 210 | 15 | 25 | JH 1154 A | 291,0 |
| 1 | 320 x 400 x 300 | 314 x 394 x 260 | 32 | 24 | JH 1155 A | 393,0 |
| 1 | 400 x 400 x 350 | 394 x 394 x 310 | 48 | 32 | JH 1156 A | 449,0 |
| 1 | 500 x 400 x 350 | 494 x 394 x 310 | 60 | 30 | JH 1157 A | 527,0 |
| 1 | 600 x 400 x 350 | 594 x 394 x 310 | 72 | 40 | JH 1158 A | 603,0 |
| 2 | 900 x 450 x 380 | 894 x 444 x 335 | 135 | 65 | JH 1159 A | 1 035,0 |

1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.



## Coffres-forts ignifuges hydrofuges data



- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)
- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL
- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge
- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche
- Ø pênes : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique
- Mécanisme de verrouillage 3 positions : 3 pênes fixes dans la charnière de la porte + mobiles
- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.
- Compartiment supplémentaire dans la porte
- Serrure d'urgence dissimulée
- Affichage écran LCD

| Modèles | Durée au feu mn | Dim. Ext. H x L x P mm | Dim. Int. H x L x P mm | Poids Kg | Vol. litres | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tablette | 60 | 356 x 470 x 483 | 220 x 330 x 325 | 40 | 23.5 | JH 1243 A | 417,0 |
| 2 tablettes | 60 | 610 x 530 x 483 | 475 x 385 x 325 | 61 | 59 | JH 1244 A | 644,0 |



## Coffres-forts ignifuges documents



2 3



1

- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)
- Ouverture/fermeture par double ou triple combinaison
  - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
  - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes dans la charnière de la porte + mobiles
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)
- Serrure d'urgence dissimulée
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.
- Affichage écran LCD
- Fiche pour batterie de secours
- Acier & matériau composite anti-feu
- Ø pênes : 20 mm

| | Modèles | Durée au feu mn | Dim. Ext. H x L x P mm | Dim. Int. H x L x P mm | Poids Kg | Vol. litres | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 60 | 500 x 355 x 410 | 365 x 220 x 250 | 54 | 20 | JH 1245 A | 355,0 |
| 2 | 1 tablette | 60 | 530 x 460 x 500 | 385 x 305 x 305 | 76 | 39 | JH 1246 A | 527,0 |
| 3 | 1 tablette | 60 | 700 x 500 x 505 | 450 x 345 x 335 | 95 | 67 | JH 1247 A | 773,0 |