## Tapis antifatigue en rouleau

### Composition
- mousse 100 % vinyle

### Applications
- chaînes de montage et d'assemblage, postes de travail en milieu industriel

### Avantages
- mousse vinyle de haute qualité à cellules fermées
- isole du froid
- réduit le bruit et la casse
- protège les sols
- bords étanches et biseautés pour réduire les risques de chute
- marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité
- surface granuleuse antidérapante
- solution économique pour réduire la fatigue de travail en station debout occasionnelle







Remplacer l'* par la lettre correspondant au coloris dans les descriptions de coloris par modèle. A : Noir/Jaune, B : Noir, C : Gris

| Modèle | Dim. Larg mm | Dim. Long m | Epais. mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rouleau | 610 | 18,3 | 9,4 | 31 | KD 1185 * | 520,0 |
| 1 Rouleau | 910 | 18,3 | 9,4 | 47 | KD 1187 * | 725,0 |
| 1 Rouleau | 1220 | 18,3 | 9,4 | 71 | KD 1188 * | 967,0 |

## Tapis antifatigue surface vinyle

### Composition
- surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm (NT415) / 20 mm (NT615)

### Applications
- tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic

### Environnement
- sec ou légèrement gras

### Avantages
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute
- très résistant grâce à sa surface vinyle
- excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes
- modèle avec marquage jaune pour délimiter une zone de sécurité
- isole du froid
- soulage la fatigue du dos et des jambes
- longue durée de vie et excellente mémoire de forme grâce à son épaisse mousse 100 % nitrile à cellules fermées
- grande résistance à l'usure
- améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en station debout
- fonction antifatigue haute performance pour le travail en 3x8
- NT615 : ultra performant





Remplacer l'* par la lettre correspondant au coloris dans les descriptions de coloris par modèle. A : Noir/Jaune, B : Noir

| Modèle | Dim. Larg mm | Dim. Long m | Epais. mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tapis | 610 | 0,91 | 14,3 | 3,2 | KD 1189 A | 69,0 |
| 1 Tapis | 910 | 1,52 | 14,3 | 7,3 | KD 1190 * | 173,0 |
| 1 Rouleau | 610 | 22,9 | 14,3 | 75,5 | KD 1191 A | 1 165,0 |
| 1 Rouleau | 910 | 22,9 | 14,3 | 110,9 | KD 1192 * | 1 742,0 |
| 1 Rouleau | 1220 | 22,9 | 14,3 | 154,3 | KD 1193 A | 2 291,0 |

## Tapis antistatique et antifatigue bi-couche

### Composition
- surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm

### Applications
- tous postes de travail sensibles aux risques d'électricité statique : ateliers de montage électronique, milieux commerciaux, zones de fabrication...

### Environnement
- sec

### Avantages
- 2 en 1 : fonction antifatigue et antistatique
- dissipation rapide et efficace de l'électricité statique grâce à la surface supérieure qui est reliée avec un cordon à la terre
- confort exceptionnel grâce à la mousse nitrile de haute qualité
- améliore la productivité des employés
- bords biseautés pour limiter les risques de chute
- Résistivité de 106 à 109 Ohms
- conforme aux normes EN 100015-1, IEC 61340-5-2 et EN 1815





| Modèle | Dim. Larg cm | Dim. Long m | Epais. mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tapis | 61 | 0.91 | 14.3 | 3.2 | KD 1195 A | 109,0 |
| 1 Tapis | 91 | 1.52 | 14.3 | 7.3 | KD 1196 A | 271,0 |
| 1 Rouleau | 91 | 22.9 | 13 | 131 | KD 1197 A | 2 725,0 |
| Cordon Long 4,5 m | | | | | KD 1198 A | 26,0 |
| Bracelet pour cheville | | | | | KD 1199 A | 28,0 |


## Tapis antifatigue caoutchouc naturel


### Composition
- 100 % caoutchouc naturel

### Applications
- chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel ou commercial, centres de tri...

### Environnement
- sec ou légèrement humide

### Avantages
- le dessous alvéolaire offre un excellent amorti lors des longues stations debout
- bords biseautés pour éviter les risques de chute
- surface antidérapante grâce à la surface tôles larmées
- isole du froid
- isolant phonique
- connectable
- facile à mettre en place
- les bords jaunes délimitent les zones de sécurité





| Modèle | Dim. Larg cm | Dim. Long m | Epais. mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrémité | 71 | 0.79 | 11 | 5 | KD 1202 B | 41,0 |
| Intermédiaire | 71 | 0.79 | 11 | 5 | KD 1202 C | 41,0 |