Aspirateurs eau et poussière

La tête est en polypropylène résistante aux chocs, au vieillissement, aux produits d'entretien et aux variations de température.

- Pourquoi 2 ou 3 moteurs ? : véhiculer des objets plus lourds pour compenser les pertes de charge.
- Les moteurs peuvent fonctionner indépendamment puisqu'ils sont équipés de valves anti-retour, l'aspiration est modulable.
- Ces aspirateurs sont conseillés pour travailler les espaces encombrés.
- Tension : 230 Volts.
- Longueur de câble : 8 m.
- Indice de protection : IP 54.

Accessoires

Filtres : tous les appareils sont dotés de filtres polyester.

Sur demande

- Les sacs papier ou microfibres sont conseillés pour retarder le colmatage des filtres par des fines particules et préserver les moteurs.
- Les filtres nylon sont conseillés pour l'aspiration de la suie.
- Seul le filtre Hepa 14 est capable de filtrer à 0,2 microns.
- Le filtre maxi triple la superficie de filtration et retarde ainsi l'effet du colmatage.


1


2


3


4


5


6


7




8 Shampouineuse


9 Aspirateur eau


10 Aspirateur eau

	Modèles	Nbre de Moteurs	Puiss. W	Tension V	Dépression mmH2O	Débit d'air m3/h	Capac. cuve litres	Matière cuve	Chariot	Kit acc.	Dim. L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
1	GS 1/27	1	1500	230	2200	200	30	Inox	Tirant	36	380 x 380 x 650	9	KA 1004 A	425,0
2	GS 1/33	1	1200	230	2200	200	32	Inox	Tirant	40	380 x 380 x 720	9,6	KA 1005 A	442,0
3	GS 2/62	2	2400	230	2200	400	60	Inox	Market	40	550 x 600 x 920	28	KA 1006 A	842,0
4	GS 3/78	3	3600	230	2200	600	78	Inox	Basculant	40	550 x 600 x 980	28	KA 1010 A	1 106,0
5	GP 1/27	1	1300	230	2200	200	27	Plast.	Cosmic	36	380 x 380 x 650	8	KA 1137 A	342,0
6	YP 2/62	2	2400	230	2200	420	60	Plast.	Market	40	550 x 600 x 940	17,5	KA 1138 A	638,0
7	GP 2/72	2	2400	230	2380	400	72	Plast.	Basculant	40	550 x 600 x 1030	24	KA 1139 A	875,0
8	EXGC 1/35	1x2 étages	1200	220/240	2 470	210	35	Plast	-	-	390 x 390 x 700	15	KA 1190 A	860,0
9	GC2/90 SUB	2x2 étages	2 400	220/240	2 470	420	90	Plast	-	-	460 x 560 x 920	26	KA 1247 A	1 752,0
10	GC2/107 SUB+	2x2 étages	2 400	220/240	2 470	420	107	Plast	-	-	500 x 620 x 1110	32	KA 1248 A	2 245,0