Nettoyeurs haute pression électriques mono et tri

Nettoyeur haute pression eau chaude mono et triphasé 150 à 170 bar



Caractéristiques

- Arrêt total différé - DTS
- Arrêt proportionnel intelligent - IPSF
- Contrôle des microfuites - MLC
- Protection contre le fonctionnement sans eau - DRP
- Contrôle de l'obstruction de la buse de lance - NCC
- Allumage de la chaudière retardée - IBD
- Système de prévention des débordements - FPS
- Stabilisateur de température IPC - ATC
- Voyants de signalisation indicateur de maintenance (IML)
- Mode de fonctionnement prédéfinis
- Accès rapide pour le réglage ou le remplissage
- Indicateur de maintenance

Unité moteur/Pompe

La pompe, la vanne de dérivation et le moteur sont faciles à atteindre et à démonter pour des opérations de maintenance et/ou de réparation rapides.

Nouvelle conception du capot

Avec une porte avant relevable qui améliore l'accès aux points d'entretien et de maintenance sur le chantier sans nécessiter d'outils, ce qui économise du temps de travail.

Structure

La structure en métal est recouverte de composants en plastique qui sont facilement remplaçables

Chaudière

La chaudière s'ouvre facilement par le haut pour faciliter le nettoyage et l'entretien du serpentin.

Accessoires inclus

- Poignée technologie céramique
- Buse
- Flexible haute pression 10m
- Lance simple



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVIAL AUX RÉGLAGES



RÉSERVOIR ROBUSTE DE GRANDE TAILLE ET STOCKAGE DES ACCESSOIRES

INNOVATIONS

AMSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS AVANCÉ

POMPE IPC

CONCEPTION FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES

TOUT TERRAIN

CONSTRUCTION MODULAIRE

CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE

Modèle	Pression bar	Débit litres / h	Tension V	Puissance W	Réservoir L	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
PW-H 151/10 SRI	30 - 150	300 - 600	230	2700	2,5	820 x 630 x 870	96	KA 1263 A	3 026,0
PW-H 171/13 TRB	30 - 170	400 - 800	400	4 700	2,5	820 x 630 x 870	97	KA 1264 A	3 026,0

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 180 à 200 bar



Caractéristiques

- Arrêt total différé - DTS
- Arrêt proportionnel intelligent - IPSF
- Contrôle des microfuites - MLC
- Protection contre le fonctionnement sans eau - DRP
- Contrôle de l'obstruction de la buse de lance - NCC
- Allumage de la chaudière retardée - IBD
- Horamètre - WHC
- Système de prévention des débordements - FPS
- Contrôle du niveau de carburant - FLC
- Unité de protection contre la corrosion par le calcaire - LCPU
- Stabilisateur de température IPC - DTSC
- Voyant de contrôle d'entretien - MCL
- Leds de signalisation - niveau de carburant - niveau d'anti-calcaire - température de consigne - contrôle de flamme

Unité moteur/Pompe

La pompe, la vanne de dérivation et le moteur sont faciles à atteindre et à démonter pour des opérations de maintenance et/ou de réparation rapides.

Nouvelle conception du capot

Avec une porte avant relevable qui améliore l'accès aux points d'entretien et de maintenance sur le chantier sans nécessiter d'outils, ce qui économise du temps de travail.

Structure

La structure en métal est recouverte de composants en plastique qui sont facilement remplaçables

Chaudière

La chaudière s'ouvre facilement par le haut pour faciliter le nettoyage et l'entretien du serpentin.

Accessoires inclus

- Poignée technologie céramique
- Buse
- Flexible haute pression 10m ou 15m
- Lance simple



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVIAL AUX RÉGLAGES



RÉSERVOIR ROBUSTE DE GRANDE TAILLE ET STOCKAGE DES ACCESSOIRES

INNOVATIONS

AMSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS AVANCÉ

DAID DÉTERGENT ET ANTITARTRE POUR INJECTION DIRECTE

CONCEPTION FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES

CONSTRUCTION MODULAIRE

TOUT TERRAIN

CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE

POMPE IPC

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

DIGITAL DISPLAY DD

Modèle	Pression bar	Débit litres / h	Tension V	Puissance W	Réservoir L	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
PW-H 181/14 TRI	30 - 180	400 - 850	400	5000	22	1100 x 700 x 900	120	KA 1265 A	3 472,0
PW-H 191/15 TRI	30 - 190	450 - 900	400	5 000	22	1100 x 700 x 900	145	KA 1266 A	3 904,0
PW-H 201/17 TRI	30 - 200	500 -1000	400	6400	22	1100 x 700 x 900	145	KA 1267 A	4 465,0