Nettoyeurs haute pression thermiques et électriques mono et tri

Nettoyeur haute pression eau froide moteur thermique

1 BENZ 180/11
- Accouplement direct
- Sans décélérateur hydraulique

2 BENZ 250/15-F
- Accouplement souple par FLECTOR
- Sans décélérateur hydraulique

3 BENZ 220/16-G
- Accouplement par pignons
- Sans décélérateur hydraulique

4 BENZ 220/16-GD
- Accouplement par pignons
- Avec décélérateur hydraulique

Caractéristiques
- Soupape thermostatique
- Décélérateur (modèle GD)



Accessoires inclus
- Poignée G6000
- Extension inox p70 + Hy.jet
- Buse haute pression 1/4
- Flexible haute pression 10m
- Kit aspiration détergent pour 220/16-G et 220/16-GD



SPÉCIFICATIONS



LES VERSIONS "G" SONT ÉQUIPÉES D'UN RÉDUCTEUR PAR PIGNONS POUR GARANTIR LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



LA VERSION "GD" EST ÉQUIPÉE D'UN DÉCÉLÉRATEUR HYDRAULIQUE PERMETTANT UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE EN CAS DE SURCHAUFFE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

	Modèles	Pression bar	Débit l / h	Moteur	Puissance CV	Réservoir essence litres	Tête	Piston	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
1	BENZ 180/11	30 à 180	330 - 660	Honda GX 200	6,5	3,1	Laiton	Céramique	860 x 560 x 540	50	**KA 1268 A**	**1 997,0**
2	BENZ 250/15-F	30 à 250	450 - 900	Honda GX 390	13	6,5	Laiton	Céramique	1050 x 660 x 750	78	**KA 1269 A**	**3 212,0**
3	BENZ 220/16-G	30 à 220	500 - 1000	Honda GX 390	13	6,5	Laiton	Céramique	1050 x 660 x 750	84	**KA 1270 A**	**3 499,0**
4	BENZ 220/16-GD	30 à 220	450 - 1000	Honda GX 390	13	6,5	Laiton	Céramique	1050 x 660 x 750	85	**KA 1271 A**	**3 695,0**

Nettoyeur haute pression électrique mono et tri

1 - Pompe axiale

pompe à 3 pistons inox, culasse en laiton pour un rendement élevé et des applications semi-professionnelles.

Total stop : Arrêt du nettoyeur à la fermeture de la poignée pour une économie d'énergie et une sécurité machine.

Accessoires inclus :
Flexible haute pression 12 m
- Poignée + rallonge
- Lance + rotabuse
- Lance + multireg
- Enrouleur

2 - Monophasé - 3 triphasé - Pompe en ligne

pour une application professionnelle industrielle et intense.
Piston en céramique haute densité : durée de vie multipliée par 5.

Total stop retardé : Arrêt du nettoyeur après 30 secondes pour une économie d'énergie.

Accessoires inclus :
Flexible haute pression rotatif 8 m
- Poignée + rallonge M22M - M22F
- Lance double 500 mm - Jet haute pression - Jet basse pression

1



2 3



	Modèles	Pression bar	Débit litres / h	Tens. V	Puiss. W	Piston	Culasse	Réservoir détergen	Dimensions L x l x h	Poids kg	Référence	Prix
1	PW 160/10 SAB	160	600	230	3 000	Laiton	axiale	2 x 0,6	380x330x84	23,5	**KA 1113 A**	**922,0**
2	PW 150/11 SRI	30 à 150	660	230	2 800	céramiq	laiton	2	750x420x82	47	**KA 1183 A**	**1 550,0**
3	PW 200/17 TRI	30 à 200	1 000	400	5 100	céramiq	laiton	2	750x420x82	56	**KA 1185 A**	**1 727,0**
	Option à commander selon utilisation: Lance de sablage (pour modèle2-3)										**KA 1125 A**	**159,0**
	Option à commander selon utilisation: Brosse de lavage rotative (pour modèle1-2-3)										**KA 1126 A**	**148,0**
	Option à commander selon utilisation: Canon à mousse (pour modèle2-3)										**KA 1127 A**	**243,0**
	Option à commander selon utilisation: Buse de canalisation 040 (pour modèle1-2-3)										**KA 1131 A**	**17,0**
	Option à commander selon utilisation: Débouche décentralisation 20m2 (pour modèle1-2-3)										**KA 1196 A**	**111,0**