Épandeurs et saleuses



Épandeurs en polyéthylène à pousser

Application épandage de sel, sable, granulats et engrais (granulométrie max. 5 mm) sur de petites et moyennes surfaces. Construction anticorrosion pour une grande longévité.

ÉPANDEUR SW20C ET 35C

- Cuve en polyéthylène(PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Cadre tube en inox.
- Roues avec pneumatique profil neige.
- Réglage progressif du débit par manette
- Guidon réglable en acier inox.
- Livré prémonté.

ÉPANDEURS INOX SÉRIE E

Haute qualité et robuste (engrenage en acier).

- Châssis tube en acier inoxydable
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène, insensible a la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison
- Béquille escamotable
- Granulométrie < 5 mm.
- Livré pré-monté.
- Utiliser du sel sec (classe d'humidité
- 1 selon norme NF P98-180)

	Modèle	Volumes litres	Largeur d'épandage m	Poids kg	Référence	Prix
1	SW20 C	20	jusqu'à 4	9	KE 1192 A	255,0
	Couverture pour trémie SW20 C				KE 1196 A	45,0
2	SW35 C	35	jusqu'à 4	10	KE 1193 A	415,0
	Couverture pour trémie SW35 C				KE 1197 A	55,0
3	SW50 E	50	jusqu'à 4	14	KE 1195 A	799,0
	Couverture pour trémie SW50 E				KE 1198 A	59,0

Épandeur en acier traîné

Application : Épandage de sel, sable, granulats et engrais (granulométrie max. 5mm) sur de moyennes et grandes surfaces. Solutions idéales pour sécuriser les parkings et voies d'accès. Construction anticorrosion pour une grande longévité.

- Épandeur SW260.
- Pour l'épandage de sel, sable, granulat et engrais (granulométrie maximum 5 mm) sur de moyennes et grandes surfaces.
- Vitesse maxi de roulage lorsque le renvoi d'angle est accouplé : 8 km/h.
- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
- Roues gonflables 6.5x3.2.
- 2 manettes de réglage du débit.
- Réglage du faisceau d'épandage.
- Système de débrayage.
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2'.
- Livré prémonté.



Modèle	Volumes litres	Largeur d'épandage m	Poids kg	Référence	Prix
SW260	260	1 à 12	84	KE 1200 A	1 799,0
Couverture pour trémie SW260				KE 1204 A	110,0



Épandeur petite surface

- Cuve en polyéthylène
- Capacité 60 litres
- Pompe électrique à diaphragme 12 V
- Débit 5,5 l/min
- Pression max 3,8 bar
- Batterie Lithium (LiFePO4) fournie, capacité 200 litres, temps de charge 1 heure environ
- Chargeur batterie fourni de série
- 8 m de flexible spiralé
- Lance de pulvérisation avec buse à jet plat
- Poignées de manutention
- Caddy tout terrain facilement maniable
- Solution pour le déneigement mais aussi pour les espaces verts ou le service de nettoyage
- Caddy déverglaçant, PULVÉRISATEUR, Déneigement petites surfaces, DÉNEIGEMENT
- Outil idéal pour la pulvérisation de saumure dans les endroits difficiles d'accès (escalier, passage étroit, pente...). Rayon d'action important

Modèle	Dimensions L x l x H mm	Débit l/min	Poids kg	Référence	Prix
Caddy déverglaçant	520 x 370 x 900	5,5	15	KE 1433 A	1 049,0



Saleuse et sableuse extra large

- Épandeur extra large de sel, sable, graines et autres.
- Grande longévité et construction stable.
- Béquille pliable et longueur de tige réglable.
- Le flux peut se régler simplement selon la quantité souhaitée.
- Capot en plastique pour maintenir le sable et le sel secs.

Volumes litres	Larg. mm	Diam. roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
35	800	300	Caout. gonflé	16,5	KE 1259 A	273,0



Saleuse et sableuse

- Utilisable avec du sel, du sable et du fertilisant.

Volumes litres	Poids kg	Référence	Prix
25	3,5	KE 1260 A	132,0