Barrières flexibles, antichocs et portes battantes

Barrière piétonne modulaire antichoc

Barrière piétonne modulaire flexible, polyéthylène, hauteur 1200 mm et Ø 110 mm, platine 225 x 225 mm

La barrière piétonne flexible, est une séparation innovative et économique des espaces piétonnes.
A travers sa structure, une solution sur mesure peut toujours être livrée à l'aide d'une coupe individuelle. Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de livraison.



Désignations	H x Ø mm	Platine L x l mm	Poids kg	Référence	Prix
Poteau extrémité	1200 x 110	225 x 225	8	**LD 1844 A**	**154,0**
Poteau intermédiaire	1200 x 110	225 x 225	8	**LD 1845 A**	**153,0**
Poteau d'angle 90°	1200 x 110	225 x 225	8	**LD 1846A**	**153,0**
Poteau T	1200 x 110	225 x 225	8	**LD 1847 A**	**155,0**
Poteau croix	1200 x 110	225 x 225	8	**LD 1848 A**	**156,0**
Kit 3 lisses L1510 mm pour entraxe 1530 mm			4,5	**LD 1849 A**	**152,0**

Porte battante pour barrière antichoc



Cette gamme de porte battante peut être installée de façon autonome grâce à son poteau intégré. Elle est fabriquée en polyéthylène et peut être ouvert jusqu'à 180° à l'aide de charnières hydrauliques. La porte battante robuste et stable, est un perfectionnement pour vos barrières de sécurité qui nécessite peu d'entretien. Les autocollants permettent de trouver rapidement le passage dans les garde-corps modulaires. Les variantes 800-1200 mm ont également un mécanisme de fermeture automatique, ce qui augmente le confort de l'utilisateur. Les variantes 1500-2000 mm possèdent un galet sous le poteau stabilisateur.

Matériel de fixation est inclus dans la livraison.

Désignations	H x Ø mm	Platine L x l mm	Poids kg	Référence	Prix
Largeur 800 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	11,6	**LD 1887 A**	**897,0**
Largeur 1000 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	12,3	**LD 1888 A**	**904,0**
Largeur 1200 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	13	**LD 1889 A**	**911,0**
Largeur 1500 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	15,3	**LD 1890 A**	**1 004,0**
Largeur 1750 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	15,9	**LD 1891 A**	**1 022,0**
Largeur 2000 mm, avec poteau	1200 x 110	225 x 225	16,8	**LD 1892 A**	**1 040,0**



Barrières de circulation antichoc

Glissière de circulation, flexible, polyéthylène, hauteur 1200 mm, platine 225 x 225 mm

La barrière de circulation flexible, est une combinaison de module.
A travers de la construction de cette barrière très fiable, une protection étendue des zones piétonnes est possible. Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de livraison.

Désignations	H x Ø mm	Platine L x l mm	Poids kg	Référence	Prix
Poteau extrémité	1200 x 110/200	225 x 225	17	**LD 1855 A**	**292,0**
Poteau intermédiaire	1200 x 110/200	225 x 225	17,2	**LD 1856 A**	**345,0**
Kit lisses et tube L1510/930 mm pour entraxe 1530 mm			7,2	**LD 1857 A**	**248,0**



Barrières de circulation rail simple antichoc

Barrière de circulation simple, modulable, flexible, hauteur 516 mm, polyéthylène, poteau-Ø 200 mm et platine 225 x 225 mm

La barrière de circulation flexible, offre une protection optimale pour machines, inventaires et employés. L'installation facile et rapide, combinée à des longueurs personnalisées, permet de facilement séparer les voies de circulation des espaces de travail ou des chemins piétonniers. Le matériel de fixation est inclus.



Désignations	H x Ø mm	Platine L x l mm	Poids kg	Référence	Prix
Poteau extrémité	516 x 200	225 x 225	12,8	**LD 1851 A**	**238,0**
Poteau central	516 x 200	225 x 225	13,6	**LD 1852 A**	**245,0**
Tube Ø 160 mm Long 930 mm pour entraxe 1530 mm			2,6	**LD 1853 A**	**156,0**
Tube Ø 160mm Long400mm à 930mm prix au cm			-	**LD 1854 A**	**2,0**