Barrières, portiques et blocs parking

Barrière levante

Barrière levante lisse alu universelle

La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres – au centimètre près. Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm. Largeur modulable de 3200 à 6550 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm. Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes.
Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse. Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis. En option : fermeture par clé triangle de 11. Livrée avec poteau de réception en acier. Finition peint blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges. Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



Modèle	Largeur mm	Haut. mm	Poids Kg	Référence	Prix
Lisse alu	3050 à 6400	1435	106	**LD 1671 A**	**1 917,0**

Portiques fixes

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.
Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Trois versions

1 Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
2 Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
3 Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.

- Tubes acier
- Anneaux soudés prévus pour option bavette
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

OPTIONS Bavette et fixation panneaux : nous consulter



	Modèle	Largeur mm	Haut. mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Portiques sans tirant	3850 à 5200	2200	130	**LD 1663 A**	**1 278,0**
2	Kit de pose pour modèle LD1663A			9,7	**LD 1666 A**	**70,0**
3	Portiques avec tirant	5250 à 7550	2200	185	**LD 1664 A**	**2 323,0**
1	Kit de pose pour modèle LD1664A			9,7	**LD 1667 A**	**70,0**
2	Portiques sans tirant	5250 à 7550	2250 à 3570	121	**LD 1665 A**	**1 538,0**
3	Kit de pose pour modèle LD1665A			9,7	**LD 1668 A**	**70,0**

Portique pivotant

Largeur : 5 Mètres

Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm.
Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.



Hauteur hors sol : 2200 mm.
Largeur : 5000 mm.
Structure : tubes acier 80 x 80 mm.
Fermeture : par cadenas (fourni).
Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétroréfléchissantes rouges à coller.
Fixation : par scellement direct.

Modèle	Largeur mm	Haut. mm	Poids kg	Référence	Prix
Portique pivotante	5000	2200	83	**LD 1343 A**	**892,0**

Barrière tournante universelle

La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 mètres. Tubes acier. Largeur modulable de 3000 à 4750 mm, blocage par vis. Fermeture par cadenas. Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes. Fixation sur platines.



Modèle	Largeur mm	Haut. mm	Poids kg	Référence	Prix
Tournante universelle	3000 à 4750	960	65	**LD 1723 A**	**1 004,0**
Kit de pose				**LD 1724 A**	**70,0**


Blocs parking rabattable

Barrière rabattable de parking standard

Embases en résine super résistantes
Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
Sans aspérité pour sauvegarder les pneus
Verrouillage simple et efficace avec cadenas fourni avec 2 clés
Structure en tube Ø 38 x 2
3 embases design en résine haute résistance
+ 2 bandes fluo rouges de repérage
Fixation au sol non fournie

Barrière rabattable DESIGN

Embases en résine super résistantes
Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
Sans aspérité pour sauvegarder les pneus
Structure en tube Ø 50 et 45 mm
Finition zingué - Antirouille
3 embases design en résine haute résistance
+ - 2 bandes fluo rouges
Fermeture cylindre européen
Fixation au sol non fournie



1



2

	Ø tubes mm	Dim. LxlxH mm	Référence	Prix
1	38	810 x 380 x 420	**LD 1899 A**	**94,0**
2	50	940 x 380 x 440	**LD 1900 A**	**129,0**