Traceurs de chantier et ralentisseurs

Traceur de chantier, machine à tracer, peinture de traçage



1

- Poignée pistolet de marquage légère.
- Simple d'utilisation.
- Nouveau Design.
- Utilisable avec des aérosols de taille diverses.
- Répond aux exigences les plus sévères des utilisateurs.



2

- Canne de marquage ergonomique via matériau et design étudié pour le confort de l'utilisateur.
- Souple et légère.
- Simple et facile d'utilisation.
- S'adapte à toutes les tailles d'aérosols.



3

- S'utilise dans divers travaux de marquage - repérage : voieries, signalisation routière, terrassement,...
- Traceur de chantier non fluorescent Pro marker® destiné aux professionnels du BTP.
- Excellente adhérence sur béton, asphalte, gravier, gazon, bois et herbe, y compris sur supports humides.
- Pouvoirs couvrants élevés permet de masquer des marquages existants sur asphalte et béton.

4

- Supports : bois, béton, bitumes, graviers, herbe, minéraux, plastique, sables, surfaces métalliques ...
- Durée de marquage : 9 à 12 mois selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux UV
- Séchage rapide 10 min
- Températures d'utilisation : de -15°C à 50°C
- Contenance bombe spray : 500 ml
- Conditionnement : par lot de 12 traceurs Fluo TP
- Les aérosols Fluo TP peuvent être conservés 4 ans à l'abri du soleil et de la chaleur. Température de stockage conseillée pour les bombes de peinture : entre 15 et 25°C.





5

- Aérobitume est une solution de bitume en aérosol utilisable en primaire d'accroche.
- Il permet d'optimiser les travaux d'enrobés bitumineux en préparant bien la surface à traiter et en améliorant son adhésivité.
- Le conditionnement en aérosol évite l'utilisation d'outils tels que le pinceau ou la lame, et permet de vous faciliter le travail sur des petites surfaces difficiles d'accès.



6

- Particulièrement adapté pour le traçage de lignes sur des surfaces très sollicitées : intérieur d'usines,...
- Traceur de ligne Tracing® Plus offre une grande résistance à l'encrassement.
- Utilisable dans des locaux où sont stockés ou fabriqués des produits alimentaires, grâce à son homologation NSF.
- Permet un marquage durable.
- Économique, particulièrement en intérieur.
- Réparation des chaussées
- Séchage rapide et rénove instantanément les inserts fonte rouillés

	Désignations	Volume ml	Coloris	Référence	Prix
1	Pistolet polyvalent pour aérosol	500/750	Gris	LD 1807 A	34,0
2	Canne de marquage	-	Gris	LD 1808 A	58,0
3	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Rouge	LD 1802 A	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Orange	LD 1802 B	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Jaune	LD 1802 C	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Vert	LD 1802 D	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Bleu	LD 1802 E	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Cerise	LD 1802 F	5,0
	Marquage court terme 3 à 6 mois	500	Blanc	LD 1802 G	5,0
4	Marquage provisoire 9 à 12 mois	500	Rouge fluo	LD 1803 A	6,0
	Marquage provisoire 9 à 12 mois	500	Orange fluo	LD 1803 B	6,0
	Marquage provisoire 9 à 12 mois	500	Jaune fluo	LD 1803 C	6,0
	Marquage provisoire 9 à 12 mois	500	Vert fluo	LD 1803 D	6,0
	Marquage provisoire 9 à 12 mois	500	Bleu fluo	LD 1803 E	6,0
5	Aérosol Spray bitumeux	600	Noir	LD 1804 A	9,0
6	Aérosol traceur de ligne 12 mois	750	Blanc	LD 1805 A	20,0
	Aérosol traceur de ligne 12 mois	750	Jaune	LD 1806 A	20,0

Ralentisseurs

Limite la vitesse des véhicules dans les zones privées.


- Réalisés en PVC recyclé, nos ralentisseurs permettent en fonction des modèles de ralentir la circulation à des vitesses de 20 km/h (hauteur 5 cm) ou 50 km/h (hauteur 3 cm).

La surface de roulement est parfaitement antidérapante et la fixation au sol de chaque élément se fait aisément avec 4 chevilles (non fournies).

- Fixation par boulons à expansion non fournis (A prévoir 2 sur les demi-rond, 4 sur les modules).
- Tenir compte des textes en vigueur selon le lieu d'implantation.



Désignations	Hauteur cm	Limitation de vitesse km/h	Dimensions L x l cm	Référence	Prix
Centrale noire	3	50	50 x 43	LD 1495 A	22,0
Centrale jaune	3	50	50 x 43	LD 1496 A	26,0
Extrêmité noire	3	50	21,5 x 43	LD 1497 A	9,0
Extrêmité jaune	3	50	21,5 x 43	LD 1498 A	11,0
Centrale noire	5	20	50 x 43	LD 1495 B	29,0
Centrale jaune	5	20	50 x 43	LD 1496 B	34,0
Extrêmité noire	5	20	21,5 x 43	LD 1497 B	11,0
Extrêmité jaune	5	20	21,5 x 43	LD 1498 B	13,0
Kit fixation (4 chevilles 140x40 + 4 rondelles + 4 vis)				LD 1499 A	13,0





Ralentisseurs provisoires

Conçu pour être installé et désinstallé rapidement. Permet de ralentir le trafic de façon provisoire, lors d'un événement temporaire. Ce ralentisseur est conçu pour une utilisation provisoire : vite mis en place ou retiré, il reste très efficace, stable et permet de limiter la vitesse à 30 km/h. Il se déplie d'une main et se replie facilement. Flèches rétroréfléchissantes de Classe 2. Livré avec un sac pour un transport facile et un stockage non encombrant.

- Réalisé en matière caoutchouc.
- Installation et rangement rapide.
- Idéal pour une utilisation provisoire.
- Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.
- Adhésifs rétroréfléchissants.
- Poignée de transport.
- Résistance : 20 T / Essieu.
- Poids : environ 12 Kg.
- RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES
- VISIBLE JOUR ET NUIT
- INSTALLATION FACILE
- ADHÉSIFS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

Dimensions mm	Poids kg	Coloris	Référence	Prix
3000 x 250 x 25	12	noir / jaune	LD 1925 A	240,0

