
Abris cycles, supports vélos

Abris cycles aluminium

- **Structure**
Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
- **Toiture**
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-uv.
- **Extension**
Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.
- **Fixation**
Fixation par scellement direct.
- **Options : Bardages et support cycles**
Bardages de fond et latéraux
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-uv.
- **Support cycles 5 places**
Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue. À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm. Visserie non fournie.

Abris 5 places	Dimensions l x H x P mm	Référence	Prix
Initial sans bardage	2576 x 2150 x 1977	LD 1647 A	1 044,0
Extension sans bardage	2550 x 2150 x 1977	LD 1648 A	811,0
Initial avec bardage	2550 x 2150 x 1977	LD 1649 A	1 643,0
2 Bardages latéraux		LD 1650 A	311,0
1 Bardage de fond en 2 éléments		LD 1651 A	323,0
Support cycles 5 places		LD 1652 A	134,0






Modèle présenté : abri cycles Alu + extension, bardages et supports cycles en option.





Remplacer l'* par la lettre correspondant au coloris :
A : Rouge RAL 3020, B : Rouge RAL 3004,
C : Bleu RAL 5010, D : Vert RAL 6005,
E : marron RAL 8017, F : Beige RAL 7044,
G : Blanc RAL 9010, H : Noir RAL 9005,
i : Gris Procity, J : Aspect Corten, K : Galva.



Abris cycles peints sur acier galvanisé

- **Structure**
Poteaux acier 80x80 mm.
Peint sur galva selon nos coloris.
- **Toiture**
Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en aluminium, peint selon nos coloris.
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.
- **Eclairage LED (pour abri multi-fonctions uniquement)**
Ruban de led intégré à la structure, monté en usine.
Alimentation sur réseau électrique 220 v ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.
- **Options**
Bardages, modules complémentaires et intermédiaires
Bardages de fond et latéraux
Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-uv.
- **Extensions**
Module complémentaire pour abri multi-fonctions

Abri cycles et motos Passage voûte	Eclairage	Dimensions l x H x P mm	Référence	Prix
Initial sans bardage	Sans	2500 x 2635 x 2090	LD 1653 *	2 212,0
Extension sans bardage	Sans	2500 x 2635 x 2090	LD 1654 *	1 700,0
Initial sans bardage	LED intégré	2500 x 2635 x 2090	LD 1655 *	2 421,0
Extension sans bardage	LED intégré	2500 x 2635 x 2090	LD 1656 *	1 917,0
Bardage latéral - 1 côté			LD 1657 A	481,0
Bardage de fond pour abri initial			LD 1658 A	537,0
Bardage de fond pour extension			LD 1659 A	537,0

Ratelier et supports cycles

1 Ratelier vélo au sol haut-bas

- Tube carré de 30 mm.
- Garantie anti-rouille par zingage
- Fixation murale possible
- Modèle 5 vélos = largeur 160 cm
- Modèle 3 vélos = largeur 85 cm
- Modèle 2 vélos = largeur 50 cm



2 Support vélo haut/bas avec arceau pour antivol

- Permet de cadenasser les vélos avec un antivol U sur le cadre, la roue et la structure du range vélo
- Tube diamètre 16 - 25 - 30
- Traitement antirouille par zigzag



Abris motos avec chéneau



	Désignations	Modèles	Largeur mm	Tubes Ø mm	Référence	Prix
1	Ratelier vélo sol haut bas	2 vélos	500	30	LD 1785 A	46,0
1	Ratelier vélo sol haut bas	3 vélos	850	30	LD 1786 A	74,0
1	Ratelier vélo sol haut bas	5 vélos	1600	30	LD 1787 A	119,0
2	Support vélo haut bas avec arceau	3 vélos	850	16, 25, 30	LD 1793 A	149,0
2	Support vélo haut bas avec arceau	5 vélos	1600	16, 25, 30	LD 1794 A	282,0

LD 1913 A	S/Dem.