Gants de sécurité

EN374 EN374 EN374 EN388 2003 EN388 2016 EN407 EN511 EN12477

1 Gant enduit PU

Nylon.

EN 388:2016 - (2.0.3.1.X.) EN 420



Parfait pour des tâches compliquées où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Maintenant disponible dans une large gamme de couleurs et de tailles.

2 Nitrile dos aéré poignet tricot

Coton.
Nitrile.

EN 388:2016 - (3.1.1.1.X) EN 420



Ce gant nitrile léger a le dos aéré pour une meilleure ventilation et une excellente préhension. Parfait pour les travaux minutieux. La conception du gant permet de réduire la fatigue des mains.

3 Gant enduit Latex

Polyester, coton, latex.

EN 388:2016 - (3.1.4.3.X) EN 420



Un des gants les plus populaires du marché, ce gant est un enduit latex de haute qualité. Il offre de bonnes performances contre la perforation et l'abrasion et s'utilise aussi bien en milieu sec qu'humide. Grâce à sa coupe ergonomique et à son dos aéré, il est très confortable à porter.

4 PVC rouge

Coton, PVC.

EN 388:2016 - (4.1.2.1.) EN 420



Gants tout enduits en PVC, disponibles en 3 longueurs, A427 (27cm), A435 (35cm), A445 (45cm). Support coton interlock et finition lisse. Excellente résistance à l'abrasion.

5 Gant thermique enduit latex

Acrylique, latex.

EN 388:2016 - (1.1.4.1.X) EN 420 EN 511 (X.1.X.)



Ce gant thermique est parfait pour la construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien, les collectivités publiques. Le support du gant est en acrylique chaud et convient aux travaux extérieurs et aux personnes travaillant dans des conditions de froid.

6 Liquip pro - Waterproof

Polyester, latex, mousse de latex

EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.) EN 420



Doté des dernières innovations en matière de technologie de double enduction, le Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides. Il est tout d'abord entièrement enduit de latex lisse, avant un deuxième trempage de la paume en mousse de latex, ce processus assure une adhérence maximale et supérieure. Un poignet élastiqué assure un ajustement sûr.

7 Gant imperméable

Nylon, élasthanne, mousse nitrile

EN 420 EN 388:2016 - (4. 1. 3. 1. X.)



Utilisant une technologie innovante, ce gant repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides qui coulent sur ce gant sont repoussés et glissent sans atteindre la surface intérieure. Super léger, la paume est enduite de nitrile, avec une doublure Elasthanne qui offre un confort amélioré et un excellent grip.

8 Gant Eco-coupure 3

Polyester, fibre de verre, élasthanne, PU

EN 388:2016 - (4.X.4.2.B) EN 420



C'est un nouveau gant anti-coupure niveau B et est idéal pour les tâches où le risque de blessure est faible. Il offre tous les avantages de confort, dextérité et adhérence mais à un prix très abordable

9 Gant paume PU coupure

HPPE, fibre de verre, PU

EN 388:2016 - (4.X.4.3.C.) EN 407 (X.1.X.X.X.X.) EN 420



Gant coupure Niveau C pour une protection maximale contre les coupures et les objets tranchants. Support sans couture pour plus de confort et de dextérité. EN407 chaleur par contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100 ° C.

10 Driver cuir ovin

Peau de mouton.

EN 388:2003 - (2.1.1.1.) EN 420



Un classique, ce gant driver cuir est en chèvre, un des cuirs les plus doux et les plus résistants disponibles sur le marché. Le cuir respirant est idéal pour une utilisation dans les climats doux et chauds, il réduit la sensation de chaleur des mains.

11 Gant soudure premium

Peau de chèvre, cuir bovin.

EN 388:2016 - (2.1.2.2.X) EN 407 (4.1.3.X.3.X) EN 420 EN 12477 Type B



Le meilleur en dextérité pour les soudeurs. Doux, paume en chèvre souple et manchette croûte de bovin. Pour utilisation en soudure Tig, type B. Coutures en para-aramide

12 Gant impact anticoupure

TPR, fibre de verre, HPPE, polyester, nitrile.

EN 388:2016 - (4.X.4.3.C.P.) EN 420



Un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.

Gants

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
5	6	7	8	9	10	11	12

Remplacez * par la lettre correspondante :
A pour M - B pour L - C pour XL - D pour XXL - E pour XXXL

	Désignations	Référence	Prix
1	Gant enduit PU	LA 1264 *	0,9
2	Nitrile dos aéré poignet tricot	LA 1265 *	1,2
3	Gant enduit latex	LA 1266 *	1,3
4	PVC rouge	LA 1267 C	1,8
5	Gant thermique enduit latex	LA 1268 *	2,3
6	Liquid pro	LA 1269 *	3,7
7	Gant dermiflex aqua	LA 1270 *	4,2
8	Gant eco coupure 3	LA 1271 *	2,7
9	Gant paume PU coupure 5	LA 1272 *	3,5
10	Driver cuir ovin	LA 1273 *	3,3
11	Gant soudure Tig premium	LA 1274 *	7,7
12	Anti coupure anti choc	LA 1275 *	15,0
13	Gant double trempage	LA 1286 C	3,8
14	Gant nitrile sablé chimique	LA 1384 *	9,2

13 Gant double trempage

PVC

EN 420 EN 388:2016 - (4.X.3.1.C) EN ISO 374-1 (J.K.L.) EN ISO 374-2



Conçu en PVC performant, combiné à une doublure para-aramide, ce gant offre une protection exceptionnelle contre les coupures et les produits chimiques. La finition sablée améliore la préhension, en particulier dans les environnements humides et huileux. Les manchettes protègent l'avant-bras.

14 Gants nitrile sablé chimique

Nylon, Nitrile, Nitrile Sablé

EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4121X EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B AJKL EN ISO 374-5 Micro-organismes



Gant nitrile sablé pour une adhérence sûre et une résistance à l'abrasion. Ce gant est conçu pour être utilisé dans des environnements humides et huileux. Conçu avec une doublure légère, douce et confortable, il facilite le port pendant de longues périodes.