Chaussures de sécurité, extincteurs

Chaussures de sécurité

1 - Cette chaussure de sécurité populaire est légère et solide vous permet de travailler en toute confiance. Superbe résistance aux glissements, résistant à l'huile , embout de protection et intercalaire en acier.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S1P

2 - Plébiscitée par les travailleurs le brodequin FW10 est un des plus confortable et léger du marché. Embout de protection métallique 200 joules, semelle acier anti-perforation, semelle antidérapante, absorption d'énergie au talon, résistant aux hydrocarbures et antistatique.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S1P

3 - Modèle anti glissement idéal pour les industries médicales et alimentaires. Facile à nettoyer, la microfibre extérieure est pratique et durable. Embout en acier et une excellente résistance au glissement.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S1P

4 - Tige en tissu stylé et ultra moderne avec une semelle double densité confortable et solide pour un confort tout au long de la journée. Légère et respirante. Convient pour une utilisation industrielle légère. Livrée avec une paire de lacets de rechange contrastés.



Taille 38-48

EN ISO 20345:2011 S1P

5 - Chaussure trainer S1P au look bicolore accrocheur. Semelle caoutchouc antidérapante et résistante à la chaleur.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S1P

6 - Excellent confort. Ce modèle S3 résistant à l'eau gardera vos pieds protégés dans tout environnement de travail. La semelle double densité PU/TPU est robuste et résistante à l'usure. Embout et semelle en acier avec système de soutien de la cheville pour une meilleure stabilité.



Taille 38-48

EN ISO 20345:2011 S3

7 - Conçue pour le confort, la sécurité et la fiabilité. La Mustang a une protection complète S3 avec un système en caoutchouc intégré pour un support de la cheville à 360°. Idéale dans le BTP.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S3

8 - Un confort et une durabilité exceptionnels, cette chaussure vous protége grâce à un embout en acier, la semelle extérieure résiste à la chaleur 300°C et aux hydrocarbures. Cuir pleine fleur supérieure, un style classique, de longue durée.



Taille 39-48

EN ISO 20345:2011 SB HRO

9 -Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier.
Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.



Taille 36-48

EN 13832-2:2006
EN ISO 20345:2011 S5

10 - Conception novatrice pour cette botte Rigger, fabriquée selon les plus hautes normes de sécurité. Protection améliorée de la cheville et surembout de protection en TPU pour augmenter la longévité de la partie supérieure. La semelle extérieure en PU/caoutchouc double densité offre une résistance exceptionnelle au glissement et résiste à la chaleur.



Taille 36-48

EN ISO 20345:2011 S3

Toutes nos chaussures de sécurité sont certifié CE avec coquille acier.

CE NORME

Remplacez * par la lettre correspondante pour la pointure :
A : 36, B : 37, C : 38, D : 39, E : 40, F : 41, G : 42, H : 43, I : 44, J : 45, K : 46, L : 47, M : 48

	Désignations	Référence	Prix
1	Derby Steelite S1P	LA 1254 *	20,0
2	Broquelin Steelite S1P	LA 1255 *	20,0
3	Mocassin S2	LA 1256 *	32,0
4	Steelite Aire S1P	LA 1257 *	39,0
5	Traineur Lusum S1P	LA 1258 *	36,0
6	Mustang Steelite S3	LA 1259 *	54,0
7	Broquelin Mustang Steelite S3	LA 1260 *	55,0
8	Broquelin cousu SB HRO	LA 1261 *	57,0
9	Botte de sécurité Wellington S5	LA 1262 *	23,0
10	Botte rigger Steelite pro S3 CI HRO	LA 1263 *	55,0

Extincteurs

	Désignations	Référence	Prix
1	2 kg Poudre ABC	LD 1691 A	59,0
2	2 kg Dioxyde de carbonne	LD 1072 A	124,0
3	6 kg Poudre ABC	LD 1070 A	119,0
4	6 Litres Eau pulvérisée	LD 1071 A	122,0
5	9 kg Poudre ABC	LD 1692 A	149,0
6	9 Litres Eau pulvérisée	LD 1693 A	128,0



1 2 3 4 5 6